VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



QDX1.5-25-0.55LA SIURBLYS SU PLŪDE - 138 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

LEO QDX-LA drenažinių siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško ketaus, filtras ir variklio velenas - iš nerūdijančio plieno, o variklio korpusas - iš aliuminio, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. Siurbliai pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 0.2 mm skersmens priemaišų, todėl dažnai naudojami vandens siurbimui iš šulinių, duobių, garažų nusausinimui, talpų užpildymui, sodo/šiltnamio laistymui bei kitoms žemės ūkio ir akvakultūros reikmėms. LEO QDX-LA drenažiniai siurbliai tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvų siurblio dalims, švarų vandenį, kuriame smėlio koncentracija yra ne didesnė, kaip 0.1 %. LEO QDX-LA drenažiniai siurbliai orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Dėl mažo dydžio ir nedidelio svorio siurblius ypač lengva valdyti ir prižiūrėti. LEO QDX-LA panardinamų siurblių integruota apsauga nuo perkaitimo užtikrina saugų funkcionavimą. Šių drenažinių siurblių siurbiamo skysčio temperatūra

gali svyruoti nuo 0 iki 40 °C. LEO QDX1.5-25-0.55LA serijos drenažiniai vandens siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje, o jų maksimalus slėgio aukštis gali siekti 26,5 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens siurbimo darbams. Siurbliai valdomi automatiškai su plūdiniu jungikliu. Norint užtikrinti optimaliausią siurblio darbą bei saugų ir ilgą veikimą, rekomenduojama siurblio nenuleisti žemiau nei 0.5 m virš dugno, patikimai užsandarinti vamzdį, kuriuo pumpuojamas skystis ir neleisti siurbliui veikti virš vandens paviršiaus. Dėl tokio veikimo variklis įkaista ir gali perdegti. Kartu komplektuojamas plūdinis jungiklis turi būti montuojamas ne žemiau filtro ir judėti laisvai siurblio eksploatavimo metu. LEO QDX-LA drenažiniai siurbliai turi būti apsaugoti nuo vandens augalų ir šiukšlių, uždengiant juos vieliniu tinklu ar kitomis atitinkamomis priemonėmis.
NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI QDX panardinamas drenažinis siurblys skirtas siurbti švarų, lengvai užterštą vandenį ar skysčius savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis analogiškus vandeniui su dalelėmis, kurių didžiausias skersmuo iki 0,2 mm. Naudojimo sritys:

- siurbti vandenį iš šulinių, duobių, talpų
- drenavimui, nusausinimui
- sodo reikmėms, laistymui
- užpildyti talpas
- statyba
- žuvivaisa

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P [W] 550
- Įtampa [V]: 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz]: 50

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h]: 6000
- Maksimalus kėlimo aukštis [m]: 26,5
- Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m]: 5

Kiti

- Su plūde
- Siurblio korpusas: ketus/aliuminis
- Siurblio darbo ratas: plastikas PPO
- Skystis: vanduo
- PH: 6,5-8
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Didž. dalelių matmenys [mm] 0,2
- Maksimali smėlio koncentracija vandenyje: 0,1%
- Šiluminė apsauga
- Mechaninis sandariklis
- Pajungimas: 1″ (25mm)
- Svoris [kg] 11

Gamintojas: LEO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	6
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	26.5
Variklio galingumas (kW)	0.55
Garantija (mėn.)	24

Hydraulic Performance Curves









