VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



VS25/10 TURBINA 6″ - 2342.68 €

Gamintojas

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„E-Tech 6“ VS serijos vandens turbinos buvo sukurtos specialiai komunalinėms ir pramoninėms reikmėms, kur reikalingas naudoti aukštos kokybės nerūdijantis plienas. Šiuose siurbliuose yra nerūdijančio plieno sparnuotės, storų sienelių vientisas nerūdijančio plieno korpusas. Sukurtos efektyviai veikti su „Franklin Electric“ panardinamais varikliais, „VS“ serijos nerūdijančio plieno turbinos yra pritaikytos pačioms sudėtingiausioms darbo sąlygoms. **YPATYBĖS** Pagaminti iš nerūdijančio plieno darbo ratai ir difuzoriai, atsparūs korozijai. Didelės apkrovos nerūdijančio plieno konstrukcija padidina standumą ir užtikrina nuolatinį visų komponentų išlyginimą, taip padidindama

tarnavimo laiką. PTFE plūduriuojantis žiedas, keraminė kreipiamojo guolio įvorė (volframo karbidas pagal užsakymą) ir nitrilo kaučiuko guolis užtikrinantis ilgaamžiškumą. Kompaktiškas, patikimas ir tinkamas naudoti horizontalioje padėtyje. Integruotas atbulinis vožtuvas. Hidraulinė konstrukcija padidina bendrą efektyvumą, taip sumažinant energijos sąnaudas ir padarant siurbimo sistemas ekonomiškesnėmis. **VS 25/10 TURBINOS TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Maksimalus našumas: 36 m³/h (50 Hz) • Maksimalus pakėlimas: 121 m (50 Hz) • Variklio galia: 11kW • Vandens temperatūra: -5 ° C – +60 ° C I (AISI304) versijai / +90 ° C N (AISI316) ir R (904L) versijoms • Didžiausias leistinas smėlio kiekis 100 g / m³ • Sukimosi kryptis: žiūrint į išmetimą prieš laikrodžio rodyklę • Siurblys gali nuolat veikti vertikalioje arba horizontalioje padėtyje • Variklio adapteris atitinka NEMA standartą Gamintojas: FRANKLIN ELECTRIC, E-TECH

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	36

Maks. kėlimo aukštis (m.)	121

VS 25 * - PERFORMANCE CURVES AT 50 HZ

* IMPORTANT: Models only for sales out of EU or as a component of fire-fighting units

