

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TPE2 32-200-N-A-F-A-BQQE SIURBLYS - 3454.55 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Pipework connection is via PN 6/10 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą nuolatinių magnetų sinchroninį variklį. Variklis pagal IEC 60034-30-2 klasifikuojamas kaip IE5 efektyvumo klasės variklis.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas TPE2 32-200 N-A-F-A-BQQE-FAC
Produkto Nr. 98438342
EAN numeris 5711495017101

Techniniai duomenys

Siurblio apsukos, kurioms pateikti siurblio duomenys	5200 rpm
Nominalus debitas	14.9 m ³ /h
Nominalus slėgio aukštis	13.8 m
Maximum head	200 dm
Faktinis darbo rato skersmuo	62 mm
Veleno sandariklio kodas	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-GJL-250
Siurblio korpusas	ASTM class 35
Darbaratis	Kompozitas
Darbaratis	PES+30% GF
Medžiagų kodas	A

Irengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 50 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 120 °C
Jungties tipas	DIN
Jungties dydis	DN 32
Vamzdžio jungties slėgio klasė	PN 6/10
Port-to-port length	220 mm
Variklio flanšo dydis	56C
Jungties kodas	F

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	80A
IE efektyvumo klasė	IE5
Nominali galia - P2	0.75 kW
Elektros tinklo dažnis	50 / 60 Hz
Nominali įtampa	1 x 200-240 V
Nominali srovė	4.70-4.00 A
Cos fi - galios koeficientas	0.98
Nominalios apsukos	480-5900 rpm
Efektyvumas	85.7%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai	85.7 %
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	ELEC
Variklio Nr.	99138029

Valdikliai

Valdymo skydas	HMI200 - Standartinis
----------------	-----------------------

Valdikliai

Funkcinis modulis FM300 - Pažangus

Frequency converter Built-in

Kita

Neto masė 22.8 kg

Bruto masė 29.9 kg

Tiekimo tūris 0.1 m³

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	23.9
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	17.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.9
--------------------------	-----

