

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MTH10-4/3 A-M-A-AQQV 230/400V 50HZ SIURBLYS - 937.75 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

MTH 10-4/3 A-M-A-AQQV Daugiapakopis, panardinamasis, savisiurbis, išcentrinis siurblys, vertikaliam montavimui rezervuaruose ir t.t. Siurblio charakteristikos: Įrengimo ilgis pagal DIN 5440. Darbaratis: - Darbaračių, tarpinių kamerų ir veleno medžiaga - Nerūdijantysis plienas. Mechaninis veleno sandariklis pagal EN 12756. Fazė: Siurblys yra viename bloke su 3 faz. varikliu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas MTH 10-4/3 A-M-A-AQQV
Produkto Nr. 99311727
EAN numeris 5713827029578

Techniniai duomenys

Rated flow	167 l/min
Rated head	42.1 m
Chambers	4
Darbaračiai	3
Sumažinto skersmens darbaračių skaičius	0
Veleno sandariklio kodas	AQQV
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN 1561 EN-GJL-200
Siurblio korpusas	ASTM A48-25B
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
Darbaratis	EN 1.4301
Darbaratis	AISI 304
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Maximum ambient temperature	60 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 90 °C
Jungties tipas	Square / Rp
Išvado jungties dydis	1 1/4 inch
Immersion depth	195 mm
Jungties kodas	M

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-10 .. 90 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	90LE
Multi plug	N
IE efektyvumo klasė	IE3
Nominali galia - P2	2.2 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui	N
Fazių skaičius	3
Nominali įtampa	220-240D/380-415Y V
Perkrovos koeficientas	1.15
Rated current	8.00/4.60 A
Maksimalus srovės suvartojimas	9.10/5.25 A
Paleidimo srovė	850-950 %
Nominalios apsukos	2900 rpm
Efektyvumas	85.9 %
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP54

Elektrotechniniai duomenys

Izoliacijos klasė (IEC 85) F
Integruota variklio apsauga NONE

Kita

Kontaktų dėžutės padėtis 6 val.
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥ 0.59
Neto masė 32.9 kg
Bruto masė 34.2 kg
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	15
-------------------------------------	----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	46.3
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

