

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## UP1JR 12V SIURBLYS - 173.57 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

UP1-JR siurblys su reversu. Siurblio našumas iki 28 l/min. Su integruotu įjungimo / išjungimo jungikliu. Profesionalių savisiurbių elektrinių 12 V ir 24 V siurbių asortimento modelis. Idealiai tinka triumo ir nuotekų valymui bet kokio tipo valtyse, laivuose. Įjungimo / išjungimo jungiklis integruotas apsaugotame nuo vandens korpuse. R tipo versijose yra 3 padėčių jungiklis, skirtas srauto kryptį pakeisti. **PASKIRTIS**

- Vanduo ir jūros vanduo (maksimali temperatūra: +40°C)
- Vanduo, kurio sudėtyje yra glikolių
- Antifrizas
- Nedidelio tankio tepimo alyvos, kurių klampumas iki 20 cSt



### Draudžiami siurbti skysčiai

- Benzinas (užsiliepsnojimas, sproginimas)
- Degūs skysčiai, kurių minimali pliūpsnio temperatūra: < 38 °C (užsiliepsnojimas, sproginimas)

- Agresyvūs cheminiai skysčiai (siurblio medžiagų korozija ir pažeidimas, pavojus sveikatai)
- Tirpikliai ir skiedikliai (užsiliepsnojimas, sprogdimas, sandariklių pažeidimas)
- Skysčiai, kurių klampumas virš 20 cSt (variklio perkaitimas)

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

Prekės kodas	Modelis	Įtampa (V)	Srovė (A)	Saugiklis (A)	Išsiurbimo aukštis (m)	Slėgis (bar)	Našumas (l/min)	Pajungimai (BSP)	Žarna (mm)	Apsaugos klasė IP	Variklio galia (W)	Svoris (kg)
16201112	UP1-JR	12	8	10	1,5	1	28	3/8"	20	65	150	1,8
16201113	UP1-JR	24	4	7,5	1,5	1	28	3/8"	20	65	150	1,8

Gamintojas: [MARCO](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	1.68
------------------------	------

Įtampa, V	12
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.15
--------------------------	------

