

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **MECHANINIS SANDARIKLIS TS301-19 CA/CE/NBR/SUS304 - 37.57 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

Riebokšliai: serija TS 301

Veikimo ribos:

- Slėgis:  $\leq 0,6$  MPa
- Greitis:  $\leq 10$  m/s
- Temperatūra:  $-30$  °C □  $+ 200$  °C

Medžiagos:

- Sukamasis žiedas (plastikinė anglis / anglis / Sic / TC)
- Stacionarus žiedas (keramikinis / Sic / Tc)
- Antrinis sandariklis (nbr / Epdm / VITON)
- Spyruoklė ir kitos dalys (Sus304 / Sus316)

Matmenys:



| Model     | $d_1$ (mm) | $d_3$ | $d_6$ | $d_7$   | $l_1$   | $l_3$   |
|-----------|------------|-------|-------|---------|---------|---------|
| TS301-6   | 6          | 18    | 8     | 22      | 14      | 4       |
| TS301-8S  | 8          | 18    | 10    | 22      | 15      | 4       |
| TS301-8M  | 8          | 20    | 10    | 22/26   | 15/16.5 | 4.0/5.5 |
| TS301-8L  | 8          | 24    | 10    | 26      | 16.5    | 5.5     |
| TS301-10  | 10         | 24    | 12    | 26      | 21      | 8       |
| TS301-11  | 11         | 24    | 13    | 26      | 21      | 8       |
| TS301-12  | 12         | 24    | 14    | 25/26   | 21      | 8       |
| TS301-13  | 13         | 24    | 15    | 26      | 18.5/21 | 5.5/8.0 |
| TS301-13L | 13         | 28    | 16    | 28      | 21      | 8       |
| TS301-13H | 13         | 32    | 16    | 29.5    | 30.5    | 8       |
| TS301-14  | 14         | 28    | 16    | 28/28.5 | 21      | 8       |
| TS301-14L | 14         | 32    | 16    | 29.5    | 21      | 8       |
| TS301-15S | 15         | 28    | 16    | 28.5/30 | 21      | 8       |
| TS301-15M | 15         | 32    | 16    | 30/29.5 | 21      | 8       |
| TS301-15L | 15         | 39    | 18    | 38      | 21      | 8       |
| TS301-16S | 16         | 28    | 16    | 29.5/30 | 21      | 8       |
| TS301-16M | 16         | 32    | 18    | 29.5    | 21      | 8       |
| TS301-16L | 16         | 39    | 18    | 38      | 21      | 8       |
| TS301-16H | 16         | 32    | 16    | 30      | 29      | 10      |
| TS301-17  | 17         | 39    | 19    | 42      | 21      | 8       |
| TS301-18  | 18         | 39    | 20    | 42      | 21      | 8       |

| Model     | $d_1$ (mm) | $d_3$ | $d_6$ | $d_7$ | $l_1$ | $l_3$ |
|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TS301-19  | 19         | 39    | 21    | 42    | 21    | 8     |
| TS301-20  | 20         | 39    | 22    | 42    | 21    | 8     |
| TS301-20L | 20         | 42    | 24    | 45    | 23    | 10    |
| TS301-22S | 22         | 36    | 24    | 45    | 26.5  | 10    |
| TS301-22L | 22         | 42    | 24    | 45    | 23    | 10    |
| TS301-23  | 23         | 47    | 25    | 50    | 23.5  | 10    |
| TS301-24  | 24         | 47    | 26    | 50    | 23.5  | 10    |
| TS301-25  | 25         | 42    | 27    | 50    | 23.5  | 10    |
| TS301-25L | 25         | 47    | 27    | 50    | 23.5  | 10    |
| TS301-26  | 26         | 47    | 29    | 50    | 23.5  | 10    |
| TS301-27  | 27         | 47    | 30    | 50    | 23.5  | 10    |
| TS301-28  | 28         | 54    | 31    | 57    | 25    | 10    |
| TS301-30  | 30         | 54    | 33    | 57    | 25    | 10    |
| TS301-32  | 32         | 54    | 35    | 57    | 25    | 10    |
| TS301-35  | 35         | 60    | 38    | 63    | 26    | 10    |
| TS301-38  | 38         | 65    | 41    | 68    | 30    | 12    |
| TS301-40  | 40         | 65    | 43    | 68    | 30    | 12    |
| TS301-45  | 45         | 70    | 48    | 73    | 32    | 12    |
| TS301-50  | 50         | 85    | 52    | 88    | 38    | 15    |
| TS301-55  | 55         | 85    | 58    | 88    | 38    | 15    |
| TS301-60  | 60         | 105   | 63    | 110   | 45    | 15    |
| TS301-65  | 65         | 105   | \     | 110   | 47    | 15    |



## TS 301

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 0.6\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

| Model     | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>3</sub> | d <sub>6</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | Model     | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>3</sub> | d <sub>6</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TS301-6   | 6                   | 18             | 8              | 22.0           | 14.0           | 4.0            | TS301-19  | 19                  | 39             | 21             | 42.0           | 21.0           | 8.0            |
| TS301-8S  | 8                   | 18             | 10             | 22.0           | 15.0           | 4.0            | TS301-20  | 20                  | 39             | 22             | 42.0           | 21.0           | 8.0            |
| TS301-8M  | 8                   | 20             | 10             | 22/26          | 16.5           | 4.0/5.5        | TS301-20L | 20                  | 42             | 24             | 45.0           | 23.0           | 10.0           |
| TS301-8L  | 8                   | 24             | 10             | 26.0           | 16.5           | 5.5            | TS301-22S | 22                  | 36             | 24             | 45.0           | 26.5           | 10.0           |
| TS301-10  | 10                  | 24             | 12             | 26.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-22L | 22                  | 42             | 24             | 45.0           | 23.0           | 10.0           |
| TS301-11  | 11                  | 24             | 13             | 26.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-23  | 23                  | 47             | 25             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-12  | 12                  | 24             | 14             | 25/26          | 21.0           | 8.0            | TS301-24  | 24                  | 47             | 26             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-13  | 13                  | 24             | 15             | 26.0           | 19.5           | 5.5/8.0        | TS301-25  | 25                  | 42             | 27             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-13L | 13                  | 28             | 16             | 28.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-25L | 25                  | 47             | 27             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-13H | 13                  | 32             | 16             | 29.5           | 30.5           | 8.0            | TS301-26  | 26                  | 47             | 29             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-14  | 14                  | 28             | 16             | 28/28.5        | 21.0           | 8.0            | TS301-27  | 27                  | 47             | 30             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-14L | 14                  | 32             | 16             | 29.5           | 21.0           | 8.0            | TS301-28  | 28                  | 54             | 31             | 57.0           | 25.0           | 10.0           |
| TS301-15S | 15                  | 28             | 16             | 28.5/30        | 21.0           | 8.0            | TS301-30  | 30                  | 54             | 33             | 57.0           | 25.0           | 10.0           |
| TS301-15M | 15                  | 32             | 16             | 30/29.5        | 21.0           | 8.0            | TS301-32  | 32                  | 54             | 35             | 57.0           | 25.0           | 10.0           |
| TS301-15L | 15                  | 39             | 18             | 38.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-35  | 35                  | 60             | 38             | 63.0           | 26.0           | 10.0           |
| TS301-16S | 16                  | 28             | 16             | 29.5/30        | 21.0           | 8.0            | TS301-38  | 38                  | 65             | 41             | 68.0           | 30.0           | 12.0           |
| TS301-16M | 16                  | 32             | 18             | 29.5           | 21.0           | 8.0            | TS301-40  | 40                  | 65             | 43             | 68.0           | 30.0           | 12.0           |
| TS301-16L | 16                  | 39             | 18             | 38.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-45  | 45                  | 70             | 48             | 73.0           | 32.0           | 12.0           |
| TS301-16H | 16                  | 32             | 16             | 30.0           | 29.0           | 10.0           | TS301-50  | 50                  | 85             | 52             | 88.0           | 38.0           | 15.0           |
| TS301-17  | 17                  | 39             | 19             | 42.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-55  | 55                  | 85             | 58             | 88.0           | 38.0           | 15.0           |
| TS301-18  | 18                  | 39             | 20             | 42.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-60  | 60                  | 105            | 63             | 110.0          | 45.0           | 15.0           |
|           |                     |                |                |                |                |                | TS301-65  | 65                  | 105            | \              | 110.0          | 47.0           | 15.0           |
|           |                     |                |                |                |                |                | TS301-70  | 70                  | 105            | \              | 110.0          | 47.0           | 15.0           |

TRISUN® 天

轻型密封件  
Single-Spring Mechanical Seal