

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**UPA15-120 AUTO 230V 50Hz - 355.38 €**

## Gamintojas

---



## APRAŠYMAS:

---

### UPA15-120 Paskirtis

- Naudojimas buitinais tikslais, kai reikalingas didesnis slėgis čiaupuose, dušuose, dujiniuose katiluose ir kitose namų sistemose: Slėgio kėlimas bakui ant stogo Slėgio kėlimas iš karto (be bako) katilui Namų vandentiekio slėgio kėlimas
- Tinka karšto ir šalto vandens sistemoms. Temperatūros iki 95° C.
- Gali kelti slėgį iš karto keliems išvadams (1-4 čiaupams), todėl tinka daugiabučių namų vandentiekiiui ir individualiems namams: Miesto zonos, kuriose pikinio vartojimo laikotarpiais vandentiekio slėgis yra mažas Daugiabučiai namai su žemo slėgio vandens tiekimu Kaimo vietovės su žemo slėgio vandens tiekimu

### Savybės ir privalumai

- Naujas integruotas debito jungiklis Integruotas unikalus patentuotas debito jungiklis

automatiškai paleidžia siurbli, kai atidaromas čiaupas, ir taip padidinamas vandens slėgis. Kai čiaupas uždaromas, debito jungiklis siurbli iš karto sustabdo. Kompaktiška konstrukcija Dėl kompaktiškos konstrukcijos UPA 120 galima lengvai įrengti ir ankštesiose vietose.

- Automatinis paleidimas/sustabdymas Integruotas debito jungiklis automatiškai paleidžia ir sustabdo siurbli pagal vandens vartojimą, kad būtų užtikrintas reikalingas vandens slėgis.
- Paprastas įrengimas UPA 120 su integruotu debito jungikliu labai paprasta įrengti. Tai beveik „įjunk ir siurbk“ sprendimas.
- Tylus darbas Dėl kokybiškos hermetiško rotoriaus technologijos UPA 120 dirba sklandžiai ir tyliai, todėl puikiai tinka individualiems namams.

## Specifikacijos

Produkto pavadinimas UPA15-120

Produkto Nr. 99553575

EAN numeris 5713830937983

### Techniniai duomenys

Greičių skaičius 1

Maks. slėgio aukštis 120 dm

TF klasė 95

Sertifikatai ant vardinės plokštelės CE,WEEE-UPA

### Medžiagos

Siurblio korpusas Ketus

Darbaratis PP kompozitas

### Įrengimas

Maksimalus darbinis slėgis 10 bar

Vamzdžio jungtis 1

Montažinis ilgis 200 mm

### Skystis

Siurbiamas skystis Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas 2 .. 95 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu 60 °C

Tankis 983.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Maks. naudojama galia 200 W

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 1 x 230 V

Srovė esant greičiui 3 0.89 A

Darbinis kondensatorius 6 μF

Korpuso klasė (IEC 34-5) X2D

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Variklio apsauga KONTAKTAS

Šiluminė apsauga vidinė

### Kita

Bendra masė 5.3 kg

Transportavimo tūris 0.006 m<sup>3</sup>

Gamintojas: [GRUNDFOS](http://www.grundfos.com)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	2.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.1
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.2
--------------------------	-----

