

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## HIDROFORAS 80 FLOW-THRU STEEL - 411.53 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Flow-Thru Series™ Revoliucinė konstrukcija ! Garantuoja neužsistovėjusį, nuolat šviežią vandenį. Idealus hidroforas sistemose, kur pastovų slėgį palaiko dažnio keitiklis. Niekada neužsistovi hidrofore vanduo - nelieta galimybės veistis bakterijoms. **NAUDOJIMAS** Slėgio palaikymo sistemose, šiluminio plėtimosi, šildymo sistemose, drėkinimo sistemos, hidrauliniams smūgiams slopinti. **PRIVALUMAI**

- Patentuota Flow-Thru™ technologija, užtikrinanti šviežiausią vandenį
- Kompozicinė arba plieno konstrukcija
- Patentuota, CAD-2 dvigubos diafragmos technologija
- Neužsistovintis vanduo
- Patentuotas vandens maišymas, visiška vandens recirkuliacija
- Sandarus oro ventilis su hermetišku dangteliu
- Visapusiškai išbandytas
- Nereikalinga jokia priežiūra

### TECHNINIAI DUOMENYS

- Nominalus tūris: 80 litrų

- Vandens prijungimo jungtis: 1 1/4" BSP/NPT
- Maksimalus darbinis slėgis: 8.6 bar/125 psi
- Maksimali darbinė temperatūra: 60°C/140°F - plieniniams

**YPATUMAI** Global Water Solutions pažangios, tiek kompozicinės, tiek plieninės Flow-Thru™ serijos konstrukcijos modeliai užtikrina patį šviežiausią vandenį. Visi Flow-Thru™ hidroforai turi GWS išskirtinę patentuotą technologiją, kuri užtikrina, kad Jūsų sistema tiek patį šviežiausią vandenį ir vanduo neužsistovės! Flow-Thru™ hidroforo jungtis nukreipia sistemoje esantį vandenį į hidroforą, o dar svarbiau – iš jo, net tada kai veikia siurblys. Šis nuolatinis vandens judėjimas hidrofore esantį vandenį išlaiko šviežią, taip pat užtikrina, kad užsistovėjęs vanduo bus pašalintas įprasto sistemos darbo metu. Tiek kompoziciniai, tiek plieniniai Flow-Thru™ hidroforai turi įrengtą patikimą, patentuotą, kontroliuojamo judesio dvigubos diafragmos (CAD-2) technologiją. CAD-2 plieninis tvirtinimo žiedas reguliuoja judėjimą ir užtikrina, kad diafragma nesiliestų į hidroforo sienelę. Flow-Thru™ – idealus sprendimas montuojant pastovaus slėgio vandens tiekimo sistemas, kurie nori, kad jose esantis vanduo neužsistovėtų. Flow-Thru™ kokybė tikrinama keliose gamybinės linijos stadijose siekiant užtikrinti kiekvieno jo struktūrinį vientisumą." Flow-Thru™ " hidroforai yra geriausios kokybės Flow-Thru™ indai, kokie tik gali būti šiandien rinkoje ir atstovauja geriausią investicijos vertę. Gamintojas: [Global Water Solutions ltd.](#) **Būtina sureguliuoti:** Oro priešslėgis turi būti 0,2 bar mažesnis už siurblio įsijungimo ribą. Slėgių skirtumas negali būti didesnis nei 2 bar, tarp pradinio priešslėgio ir siurblio išjungimo slėgio. [Slėgio relės reguliavimas \(paspauskite čia\).](#)