

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROFORAS 200LV CAD - 652.4 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TECHNINIAI DUOMENYS

- Stiklo pluošto išsiplėtimo indas
- Bendras tūris: 200 l
- Maksimali temperatūra: 50 °C

YPATUMAI

- Jei ieškote patikrintos kokybės GWS plieninio hidroforo, lengvos kompozicinės konstrukcijos, C2-Lite CAD serija yra kaip tik Jums. Efektyvūs ir ekonomiškai C2-Lite CAD™ hidroforai yra sukurti pagal Challenger serijos hidroforų patentuotą, kontroliuojamo judesio CAD-2 dvigubos diafragmos technologiją. Priešingai nei kiti kompoziciniai hidroforai, naudojantys pasenusią guminio maišo technologiją, patentuota CAD-2 diafragmos konstrukcija yra patvari, nesiraukšlėja bei nesusidėvi. Ją sudaro chlorui atspari iš 100 procentų butilo diafragma su tiksliai pritaikytu kopolimero polipropileno įdėklu, užtikrinančiu gerą oro ir vandens atskyrimą.
- Patentuota konstrukcija leidžia kiekvieno dydžio hidroforui turėti atitinkamo dydžio vandens kamerą, pritaikytą vandens atidavimo kiekiui.
- C2-Lite CAD™ hidroforus lengva įrengti, taip pat jie yra atsparūs oro sąlygoms bei sukurti taip,

kad galėtų dirbti netgi ekstremaliomis sąlygomis. Niekas neprilygsta GWS gaminamų C2-Lite CAD™ hidroforų darbui ir patvarumui.

- C2-Lite CAD™ hidroforų kokybė tikrinama keliose gamybinės linijos stadijose siekiant užtikrinti kiekvieno jo struktūrinį vientisumą. C2-Lite CAD™ serijos hidroforai yra geriausios kokybės kombinuoti slėginiai indai, kokie tik gali būti šiandien rinkoje ir atstovauja geriausią investicijos vertę.

PRIVALUMAI

- Patentuota CAD-2 diafragmos technologija
- Unikali 3 dalių konstrukcija
- Sustiprinto plastiko vandens prijungimo jungtis
- Patvarus ištisinis stiklo pluoštas, užsandarintas epoksidine derva
- Aprobauta: NSF standartas 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001, Evrazes
- Tvirtas kopolimero polipropileno pagrindas
- Kokybiškas žalvarinis oro ventilis su gumine tarpine dangtelyje
- Nerasojanti konstrukcija
- Visapusiškai išbandytas
- Nereikalinga jokia priežiūra

GARANTIJA

- 5 metai

Gamintojas: [Global Water Solutions ltd.](#)

