

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



HIDROFORAS 115 UT-OKSIDATORIUS - 287.34 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

TECHNINIAI DUOMENYS

- Korpusas iš stiklo pluošto
- Bendras tūris: 115 litrų
- Maksimalus slėgis: 6,9 bar
- Maksimali temperatūra: 50 °C
- UT serijos hidroforai neturi membranos, dirbdami prisotina vandenį deguonimi.

YPATUMAI

- C2-Lite UT™ hidroforai idealiai pritaikyti pačioms įvairiausioms sąlygoms, įskaitant komercinės ir gyvenamosios paskirties sandėliavimą, sąlytį, hidro pneumatiką ir degazavimą.
- Su C2-Lite UT™ serija GWS sukūrė lengvą, universalių, kompozicinių hidroforų liniją, pritaikytą, ilgamečiam naudojimui sunkiomis sąlygomis.
- C2-Lite UT™ hidroforai yra sukurti naudojant unikalią 3 dalių vidinę konstrukciją, kuri leidžia naudoti atitinkamai pagamintus kupolų profilius ir įmontuotas, sutvirtintas jungtis, kurie užtikrina ilgesnį hidroforo naudojimo laiką. Tvirtas pagrindas yra pagamintas iš ABS ir užtikrina maksimalų stiprumą bei patvarumą.

- C2-Lite UT™ turi lengvai nuimamą 80 PVC apatinę jungtį, kurią galima papildyti priedais ir taip palengvinti montavimą.
- C2-Lite UT™ hidroforai gaminami pagal tokius pat griežtus reikalavimus kaip ir GWS plieniniai hidroforai.
- C2-Lite UT™ hidroforus lengva įrengti, yra atsparūs oro sąlygoms ir sukurti atlaikyti netgi ekstremalias sąlygas. Niekas neprilygsta GWS gaminamų C2-Lite UT™ hidroforų darbui ir patvarumui.
- C2-Lite UT™ kokybė tikrinama keliose gamybinės linijos stadijose siekiant užtikrinti kiekvieno jo struktūrinį vientisumą. C2-Lite UT™ serijos hidroforai yra geriausios kokybės kompoziciniai indai, kokie tik gali būti šiandien rinkoje ir atstovauja geriausią investicijos vertę.

PRIVALUMAI

- Preciziškas kupolų suformavimas liejimo metu, užtikrina tolygų sienelių storį ir tolygią kupolo profilio konstrukciją.
- Sustiprintas ištisinis stiklo pluoštas, užsandarintas oro sąlygoms atsparia epoksidine derva
- Patvarus pagrindas, galintis atlaikyti didžiausias apkrovas ir ekstremaliausias aplinkos sąlygas
- Tvirta, lengvai nuimamą PVC vandens prijungimo jungtis, kurią galima naudoti su priedais
- Lengva, korozijai ir įbrėžimams atspari konstrukcija
- Aprobauta: NSF standartas 61, CE/PED, WRAS, ACS, ISO:9001, Evrazes
- Visapusiškai išbandytas
- Nereikalinga jokia priežiūra

Gamintojas: [Global Water Solutions ltd.](#)