

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



CTX 60/0.75 SP. IE3 SIURBLYS - 239.41 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Sausai statomas horizontalus - daugiapakopis išcentrinis siurblys 3CRm80-N yra tinkamas naudoti su švari vandeniu ir skysčiais, kurie nėra chemiškai agresyvūs. Šis siurblys rekomenduojamas naudoti buityje: vandens slėgio kėlimui, paskirstymui (reguliuojant su skirtingais slėgio parametrais), taip pat drėkinant sodus, vaismedžius ir t.t... **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P2: 0,45 kW
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Srovė I: 3,3 A
- Kondensatoriaus talpa: 12 µF
- Nominali įtampa: 1 x 230 V ± 5%
- Apsaugos klasė IP X4
- Izoliacijos klasė F

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas: 4,8 m³/h (80 l/min)
- Maksimalus pakėlimo aukštis: 40,0 m
- Maksimalus darbinis slėgis: 7,0 bar
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: 7,0 m

Medžiagos

- Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas AISI304
- Darbo ratai: Plastikas (Noryl)
- Veleno sandariklis: mechaninis

Kiti

- Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 40 °C
- Skysčio temperatūros intervalas: nuo -10 ° C iki +40 ° C
- Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1"/ 1"
- Svoris: 7,2 kg

Gamintojas: PEDROLLO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	4.8
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.45
--------------------------	------

CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA

50 Hz n= 2900 min⁻¹ HS= 0 m

