

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



RELĖ PM2 AD 1X230 1.5-5.0bar - 329.85 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Grundfos“ PM 2 yra skirtas automatiniam „Grundfos“ ir kitų gamintojų vandens tiekimo siurblių valdymui paleidimo/sustabdymo režimu. PM 2 - tai universalus valdymo sprendimas, leidžiantis paleisti siurblių, kai pasiekiamas 1,5 - 5 barbar slėgis. Tai sudaro sąlygas įvairių tipų sistemas suderinti pagal konkrečius poreikius. Paleidimo slėgis nustatomas už valdymo skydelio esančiais DIP jungikliais, o esamas slėgis rodomas PM 2 priekyje esančiame LED displejuje. PM 2 paleidžia siurblių, kai pasiekiamas paleidimo slėgis ir siurblys dirba tol, kol yra vandens tekėjimas. PM 2 panaudojant 1 bar slėgių skirtumo funkciją gali būti optimizuotas darbu su išoriniu slėginiu baku. Ši funkcija sistemoje su slėginiu baku žymiai sumažina siurblio darbo laiką. Be to, PM 2 turi kelias funkcijas, apsaugančias tiek siurblių, tiek visą sistemą. Apsauginės funkcijos: - apsauga nuo sausosios eigos - ciklinio darbo aliarmas - maksimalus darbo be pertraukų laikas (30 minučių) PM 2 turi automatinio sutrikimų panaikinimo funkciją, kuri gali būti naudojama automatiniam siurblio paleidimui iš naujo.

Skystis:

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 40 °C

Techniniai duomenys:

Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
Sertifikatai ir ženkliniai: CE C-TICK GOST ACS VDE

Įrengimas:

Maksimali aplinkos temperatūra: 50 °C
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
Įvado jungtis: G1"
Išvado jungtis: G1"
Įvado sriegis: Išorinis
Išvado sriegis: Išorinis
Slėgio nuskaitymas: TAIP

Elektrotechniniai duomenys:

Maksimali vartojama srovė: 10 A
Maks. naudojama galia: 2000 W
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 1 x 220-240 V
Korpuso klasė (IEC 34-5): 65
Kabelio kištuko tipas: SCHUKO
Maitinimo kabelis: 1.5 m

Bakas:

Slėginio bako tūris: 0.1 l

Kita:

Neto masė: 1.42 kg
Bendra masė: 2.2 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

