

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **VARIKLIS FR 30KW 380V 6R1 su kabeliu - 3749.71 €**

### **Gamintojas**

---



**Franklin Electric**

### **APRAŠYMAS:**

---

**Kokybė gręžinyje** Šie kapsuliniai 6" varikliai pagaminti pagal ISO 9001 standartą sertifikuotose gamyklose, tinkami naudoti 6" ar didesnio skersmens vandens gręžiniuose. Kadangi sumontuoti vandeniui tepami radialiniai ir atraminiai guoliai, nereikalinga techninė priežiūra. Speciali diafragma kompensuoja slėgio nuostolius variklio viduje. Variklis užpildytas specialiu FES93 skysčiu, apsaugančiu nuo užšalimo iki -15 °C temperatūros. Į standartinę įrangą įeina sandarinimo sistema „Sand fighter“, apsauganti variklį smėlingoje terpėje. **YPATYBĖS** • Hermetiškai izoliuotas statorius, srovės nuotėkio nepraleidžianti, savaime atsistatanti statoriaus derva apsaugo variklį nuo perkaitimo • 37 ir 45 kW iki 50°C terpės temperatūra • Keičiama „Water bloc“ laido jungtis. • Laido medžiaga atitinka geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus (sertifikuota KTW) • „Sand fighter®“ variklio apsaugos sistema su SiC mechaniniu sandarikliu • Itin efektyvi elektros schema (mažos eksploatacijos sąnaudos) • Visi varikliai užpildyti ir 100 proc. išbandyti. Maks. sandėliavimo temperatūra: nuo -15°C iki + 60°C • Aplinkos neteršianti, FES91/92 skysčiu užpildyta konstrukcija **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** (Standartinis variklis) • 4 - 45 kW • 6" NEMA standartą atitinkantis flanšas • Apsaugos klasė: IP 68 • Įsijungimų skaičius per 1 val. : 20 • Padėtis:

vertikali arba horizontali • Standartinė įtampa: 380-415V / 50 Hz, 460 V / 60 Hz. Leistina įtampos tolerancija: +6% / -10% UN. (Standartinė: 415+6% =440 V, 380- 10%=342 V) • Variklio apsauga: apsauga nuo šiluminės perkrovos pagal DIN 60947-4-1. Išjungimo klasė 10 arba 10A, išjungimo laikas < 10 sekundžių, kai 5 x IN • Izoliacijos klasė: F • YΔ - įjungimas (kabelių padėtis 90°) • „Sand fighter®“ variklio apsaugos sistema su SiC mechaniniu sandarikliu • Nominali terpės temperatūra: 4 - 30 kW varikliuose - iki 30°C, 37 ir 45 kW varikliuose - iki 50°C • Min. aušinimo srautas: 0,16 m/s • 4 m variklio laidas (sertifikuotas KTW)

Gamintojas: [FRANKLIN ELECTRIC](#)

### 6" Encapsulated 304 SS - 50Hz

PN	304 L	316SS L	Variklio pakuotės matmenys	Svoris
[kW]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
4	581,2	570,7	135 x 135 x 910	37,5
5,5	614,4	604,0	135 x 135 x 910	41,1
7,5	646,2	635,8	135 x 135 x 910	45,2
9,3	678,7	668,3	135 x 135 x 910	47,5
11	711,2	700,8	135 x 135 x 910	50,9
15	776,2	765,8	135 x 135 x 1070	56,7
18,5	841,5	831,1	135 x 135 x 1070	63,3
22	906,5	896,1	135 x 135 x 1070	69,3
<b>30</b>	<b>1036,6</b>	<b>1026,2</b>	<b>135 x 135 x 1200</b>	<b>83,9</b>
37	1424,1	1424,1	223 x 267 x 1823	135
45	1573,8	1573,8	223 x 267 x 1823	150

### SPECIFIKACIJOS:

Įtampa, V	380
-----------	-----

Variklio galingumas (kW)	30
--------------------------	----