

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ





GRĘŽINIO SIURBLYS STAIRS ST3520 2.2kW 230V - 473.39 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Giluminį gręžinio siurblių sudaro dvi tarpusavyje sujungtos dalys: hidraulinė (turbina)

 STAIRS PUMPS ir variklinė (elektros variklis)  STAIRS PUMPS . [Turbina ST3520](#)

- Maksimalus našumas (m³/val): 8,4
- Maksimalus kėlimo aukštis (m): 125,0

Variklis vienfazis

- Variklio galia (kW): 2,2
- Įtampa (V): 1 x 230V 50Hz
- Su kabeliu (~ 1,7 m ilgio 0,37-1,5kW varikliams; ~ 2,5m ilgio 2,2-7,5kW varikliams)

Mūsų [tinklalapio žinyne](#) rasite atsakymus į šiuos klausimus:

- [Giluminio siurblio parinkimas gręžiniui](#)
- [Kabelių parinkimo lentelės panardinamiems gręžinių siurbliams](#)
- [Kodėl gali sugesti panardinami elektros varikliai](#)

- Kaip teisingai parinkti kabelio skersmenį
- Dažnio keitiklio darbas kartu su panardinamu varikliu

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	8.4
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	125
---------------------------	-----



Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Techninės charakteristikos

ST 4"

ST-35



Siurblio komplekto su vienfaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-3507	390	RP/ NPT 2"	98	770
ST-3510	483		98	888
ST-3514	607		98	1012
ST-3520	831		98	1326
ST-3527	1086		98	1693
ST-3534	1295		98	1978
ST-3536	1356		98	2039
ST-3549	1840		98	N/A

Siurblio komplekto su trifaziu varikliu matmenys				
Siurblio modelis	Matmenys (mm)			
	A	B	C	D
ST-3507	390	RP/ NPT 2"	98	755
ST-3510	483		98	863
ST-3514	607		98	1012
ST-3520	831		98	1271
ST-3527	1086		98	1602
ST-3534	1295		98	1902
ST-3536	1356		98	1963
ST-3549	1840		98	2523

Siurblio parinkimo lentelė

SIURBLIO MODELIS	DARBO RATAI	VARIKLIS		Q= NAŠUMAS															
				H= PAKĖLIMAS METRAIS											TURBINA		TURBINA IR VARIKLIS		
		KW	HP	l/min	0	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	Neto svoris (kg)			
				m ³ /val	0	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	Vienfazis		Trifazis	
ST-3507	7	0.75	1.0	42		36	34	32	30	28	25	19	11		3,7	12,5	11,9		
ST-3510	10	1.1	1.5	62		53	51	48	45	41	38	29	18		4,6	14,6	13,5		
ST-3514	14	1.5	2.0	90		77	74	71	68	63	59	46	28		5,7	17,2	15,7		
ST-3520	20	2.2	3.0	125		107	102	97	92	86	80	62	40		7,5	21,5	19,1		
ST-3527	27	3.0	4.0	169		145	139	131	123	115	107	84	55		10,6	30,0	25,8		
ST-3534	34	3.7	5.0	208		178	170	162	153	143	132	103	66		12,6	35,3	32,1		
ST-3536	36	4	5.5	221		190	181	173	164	154	143	112	72		13,2	36,0	32,7		
ST-3549	49	5.5	7.5	302		257	246	234	222	209	193	151	96		16,9	N/A	40,0		

ST-2544	44	4.0	5.5	278		265	260	254	247	230	210	187	159	127		12,2	35,0	31,7
---------	----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	------	------	------