

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



**MECHANINIS SANDARIKLIS TS301-25 SIC/SIC/NBR/SS304 -  
60.67 €**

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

„TS 301“ serijos sandariklių veikimo ribos □ Slėgis: 0,6 MPa Greitis: 10 m/s Temperatūra: -30 °C □ + 200 °C Rotacinis žiedas (plastikinė anglis/anglis/Sic/TC) Stacionarus žiedas (keramikinis/Sic/Tc)

Antrinis sandariklis (nbr / Epdm)/VITON) Spyruoklė (nerūdijantis plienas AISI304/AISI316)

| Modelis  | d1 | d3 | d6 | d7   | L1   | L3   |
|----------|----|----|----|------|------|------|
| TS301-25 | 25 | 42 | 27 | 50.0 | 23.5 | 10.0 |



## TS 301

### Operating Limits

Pressure:  $\leq 0.6\text{MPa}$

Speed:  $\leq 10\text{m/s}$

Temperature:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$

| Model     | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>3</sub> | d <sub>6</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | Model     | d <sub>1</sub> (mm) | d <sub>3</sub> | d <sub>6</sub> | d <sub>7</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> |
|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TS301-6   | 6                   | 18             | 8              | 22.0           | 14.0           | 4.0            | TS301-19  | 19                  | 39             | 21             | 42.0           | 21.0           | 8.0            |
| TS301-8S  | 8                   | 18             | 10             | 22.0           | 15.0           | 4.0            | TS301-20  | 20                  | 39             | 22             | 42.0           | 21.0           | 8.0            |
| TS301-8M  | 8                   | 20             | 10             | 22/26          | 16.5           | 4.0/5.5        | TS301-20L | 20                  | 42             | 24             | 45.0           | 23.0           | 10.0           |
| TS301-8L  | 8                   | 24             | 10             | 26.0           | 16.5           | 5.5            | TS301-22S | 22                  | 36             | 24             | 45.0           | 26.5           | 10.0           |
| TS301-10  | 10                  | 24             | 12             | 26.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-22L | 22                  | 42             | 24             | 45.0           | 23.0           | 10.0           |
| TS301-11  | 11                  | 24             | 13             | 26.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-23  | 23                  | 47             | 25             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-12  | 12                  | 24             | 14             | 25/26          | 21.0           | 8.0            | TS301-24  | 24                  | 47             | 26             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-13  | 13                  | 24             | 15             | 26.0           | 19.5           | 5.5/8.0        | TS301-25  | 25                  | 42             | 27             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-13L | 13                  | 28             | 16             | 28.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-25L | 25                  | 47             | 27             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-13H | 13                  | 32             | 16             | 29.5           | 30.5           | 8.0            | TS301-26  | 26                  | 47             | 29             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-14  | 14                  | 28             | 16             | 28/28.5        | 21.0           | 8.0            | TS301-27  | 27                  | 47             | 30             | 50.0           | 23.5           | 10.0           |
| TS301-14L | 14                  | 32             | 16             | 29.5           | 21.0           | 8.0            | TS301-28  | 28                  | 54             | 31             | 57.0           | 25.0           | 10.0           |
| TS301-15S | 15                  | 28             | 16             | 28.5/30        | 21.0           | 8.0            | TS301-30  | 30                  | 54             | 33             | 57.0           | 25.0           | 10.0           |
| TS301-15M | 15                  | 32             | 16             | 30/29.5        | 21.0           | 8.0            | TS301-32  | 32                  | 54             | 35             | 57.0           | 25.0           | 10.0           |
| TS301-15L | 15                  | 39             | 18             | 38.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-35  | 35                  | 60             | 38             | 63.0           | 26.0           | 10.0           |
| TS301-16S | 16                  | 28             | 16             | 29.5/30        | 21.0           | 8.0            | TS301-38  | 38                  | 65             | 41             | 68.0           | 30.0           | 12.0           |
| TS301-16M | 16                  | 32             | 18             | 29.5           | 21.0           | 8.0            | TS301-40  | 40                  | 65             | 43             | 68.0           | 30.0           | 12.0           |
| TS301-16L | 16                  | 39             | 18             | 38.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-45  | 45                  | 70             | 48             | 73.0           | 32.0           | 12.0           |
| TS301-16H | 16                  | 32             | 16             | 30.0           | 29.0           | 10.0           | TS301-50  | 50                  | 85             | 52             | 88.0           | 38.0           | 15.0           |
| TS301-17  | 17                  | 39             | 19             | 42.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-55  | 55                  | 85             | 58             | 88.0           | 38.0           | 15.0           |
| TS301-18  | 18                  | 39             | 20             | 42.0           | 21.0           | 8.0            | TS301-60  | 60                  | 105            | 63             | 110.0          | 45.0           | 15.0           |
|           |                     |                |                |                |                |                | TS301-65  | 65                  | 105            | \              | 110.0          | 47.0           | 15.0           |
|           |                     |                |                |                |                |                | TS301-70  | 70                  | 105            | \              | 110.0          | 47.0           | 15.0           |

TRISUN 冠

轻型密封件  
Single-Spring Mechanical Seal