

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



PUST08.20S.S.PE SIURBLINĖ - 1885.18 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

PS.R.10.20.S.GC.PE50.S.AP50 „Grundfos“ išsiurbimo agregatas skirtas surinkti ir išsiurbti drenažo vandenį, nuotekas ir kanalizacijos vandenį gyvenamuosiuose namuose ir mažose įmonėse. Pagrindinės naudojimo sritys Nuotekų šalinimas iš vienos ar kelių šeimų namų, mažų įmonių, mokyklų, sporto aikštelių ir pan.

- Namų drenažas ten, kur vanduo negali nutekėti pats.
- Slėginis vandens šalinimas.
- Nuotekų išsiurbimas iš atokiai esančių pastatų.
- Lietaus vandens siurbimo sistemos.

[Savybės](#)

- Paprastas įrengimas sunkiai prieinamose vietose.
- Didelis asortimentas. Įvairiausiems poreikiams pritaikyti dydžiai, siurbliai ir valdikliai.
- Su „Grundfos“ siurbliams ir lygio jutikliams pritaikytais vamzdžiais, vožtuvais ir jungtimis.
- Duobės skersmuo turi būti 200 mm didesnis už nurodytą siurblinės skersmenį.
- Didelis duobės skersmuo apsaugo nuo iškėlimo.
- Įrengimo metu, pagal poreikį, gali būti sumontuoti įvado, kabelio įvado ir ventiliacijos vamzdžiai.
- Lengvas priėjimas prie vožtuvų.
- Visus vamzdžius ir t.t. galima išimti iš viršaus.
- Standartiškai tiekiamas PE dangtis, bet galimi ir kiti variantai.
- Pilnai paruoštas įrengimui grunte.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas: PS.R.10.20.S.GC.PE50.S.AP50

Produkto Nr.: 96235280

EAN numeris: 5700398924838

Techniniai duomenys

Skirtas siurblių skaičiui: 1

Pump_connection: Rp 2

Vamzdžio konstrukcija: Bendra 180 laipsnių alkūnė

Branch socket connectio: NĖRA

Nešmenų krepšys: NE

Pertvara: NE

Apsauginės grotos: NE

Grandinė: NE

Chain certificat: NE

Medžiagos

Siurblinės medžiaga: PE (polietilenas)

Dangčio medžiaga: PE (polietilenas)

Vamzdyno medž.: PE (polietilenas)

Safety grid materia: Nėra tokio varianto

Grandinės medžiaga: Nerūdijantysis plienas

Įrengimas

Duobės tūris: 0.42 m³

Siurblinės skersmuo: 1000/800 mm

Įrengimo tipas: Panardinamasis, laisvai pastatomas

Siurblinės aukštis: 2000 mm

Dangčio konstrukcija: Plokščias dangtis

Dangčio apkrova: Nėra eismo

Kita

Skirta: Unilift AP50

Neto masė: 96.5 kg

Bendra masė: 123 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)