

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



UNILIFT AP12.40.04.A1 1X230V SIURBLYS (5m kab.) - 950.87 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamasis drenažo siurblys Fazè: Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. visiškai hermetišku F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą ir lygio daviklį, kuris automatiškai įjungia ir išjungia siurblį. Laisvas praėjimas: PUSIAU ATVIRAS darbaratis praleidžia 12 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva. Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą, nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu, ir ilgai tarnaujančius, visam eksploatavimo laikui suteptus rutulinius guolius. Kabelio ilgis: Siurblys yra paruoštas naudoti, turi kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 5 m maitinimo kabeliu. Maitinimo kabelis yra su hermetiškai į lizdą įeinančiu kištuku, apsaugančiu, kad į variklio apviją

nepatektų drėgmės.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP12.40.04.A1

Produkto Nr. 96011017

EAN numeris 5700390525408

Techniniai duomenys

Maximum flow 3.89 l/s

Maks. debitas 3.89 l/s

Maks. slėgio aukštis 10 m

Darbaračio tipas PUSIAU ATVIRAS

Maksimalus dalelių dydis 12 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas

Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301

Siurblio korpusas AISI 304

Darbaratis Nerūdijantis plienas

Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4301

Darbaratis AISI 304

Įrengimas

Siurblio išvadas Rp 1 1/2

Maksimalus panardinimo gylis 2 m

Sausas/šlapias įreng. D/S

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis

Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 55 °C

Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas PSC

Naudojama galia - P1 0.7 kW

P2 0.4 kW

Elektros tinklo dažnis 50 Hz

Nominali įtampa 1 x 230 V

Nominali srovė 3 A

Cos fi - galios koeficientas 0.99

Nominalios apsukos 2770 rpm

Darbinis kondensatorius 12 µF/400 V

Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68

Izoliacijos klasė (IEC 85) F

Variklio apsauga KONTAKTAS

Šiluminė apsauga vidinė

Kabelio ilgis 5 m

Kabelio kištuko tipas SCHUKO

Valdikliai

Lygio jungiklis plūdinis jungiklis

Kita

Neto masė 11.7 kg

Bendra masė 12.8 kg

Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	14
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.7
--------------------------	-----

