

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**SOLOLIFT2 WC-3 SIURBLYS - 640.99 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



## APRAŠYMAS:

---

**YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** „Sololift2 WC-3“ – tai mažas, kompaktiškas automatinis vandens išsiurbimo įrenginys, skirtas siurbti kanalizacijos vandenį individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kur kanalizacijos vanduo negali nutekėti tiesiai žemyn į kolektorių. „Sololift2 WC-3“ tinka išsiurbti kanalizacijos vandenį iš klozetų, kuriame yra tualetinio popieriaus ir fekalijų; ant dangčio ir bako šonuose yra papildomos jungtys, prie kurių galima prijungti, pvz., praustuvą, dušą arba bidė. Jei siurbiami skysčiai, kuriuose yra kitų medžiagų, tai gali sukelti gedimą, ir tokiems gedimams gali būti netaikoma gamintojo garantija. „Sololift2 WC-3“ paprastai naudojamas: šalinti vandenį iš rūsiuose žemiau kolektoriaus lygio esančių klozetų, praustuvių, dušų ir bidė, įrengtų renovuojant ar modernizuojant esamus pastatus, ir kurie yra nutolę nuo pagrindinio kanalizacijos vamzdžio taip, kad neįmanoma įrengti natūralaus nuolydžio. Labai žemas įjungimo lygis labai tinka, kai prijungiama dušinė. Kompaktiškame išsiurbimo įrenginyje yra:

- Kabelis su kištuku arba be jo (žr. techninius duomenis)
- Galimybė prijungti išvado žarną horizontaliai arba vertikalčiai naudojant Ø22-40 mm adapterius
- Integruotas atbulinis vožtuvas
- Didelio našumo variklis su apsauga nuo perkaitimo, slėgio jungikliu ir valdikliu
- DN100 klozeto prijungimo žarna
- Dvi lankšcios įvado jungtys (reguliuojamo aukščio) Ø36 arba Ø40 vamzdžiams
- Lizdas aliarmo plokštei su skambučiu (papildoma įranga)
- Rankinio atblokavimo funkcija ir atskira išleidimo jungtis techninei priežiūrai
- Oro išleidimo vožtuvas su apsauga nuo persipildymo
- Tvirtinimo prie grindų spaustukai

Konstrukcija atitinka EN12050-3 reikalavimus, dėl unikalių savybių įrenginys yra greitai sumontuojamas, ilgai tarnauja ir lengvai prižiūrimas. Pastaba: Išvado adapteris gali būti sumontuotas vertikalčiai arba horizontalčiai. Vertikalus montavimas padidina debitą (žr. duomenų bukletą ir kreives). **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Hidraulinės**

- Maksimalus slėgio aukštis: 8.8 m
- Maksimalus našumas: 9 m<sup>3</sup>/h

### Siurbiamas skystis

- Bet koks Niutono skystis
- Maksimali skysčio temperatūra: 50 °C
- Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Medžiagos

- Bakas: PLASTIKAS

### Įrengimas

- Siurblio įvadas: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
- Siurblio išvadas: 22/25/28/32/36/40
- Laidų skaičius: 3X0,75MM2

### Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1: 620 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 220-240 V
- Nominali srovė: 3 A

- Cos fi - galios koeficientas: 0.92
- Nominalios apskukos: 2800 rpm
- Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44
- Izoliacijos klasė (IEC 85): F
- Kabelio ilgis: 1.2 m
- Kabelio tipas: H05VV-F-3G
- Kabelio kištuko tipas: SCHUKO

#### Kita

- Neto masė: 7.79 kg
- Bendra masė: 9.8 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: Susipažinkite su „SOLOLIFT2 WC-3“ ir sužinokite apie daugybę jos teikiamų pranašumų. [\[embed\]https://youtu.be/IG4bjHq\\_7-s\[/embed\]](https://youtu.be/IG4bjHq_7-s) Grundfos SOLOLIFT2 remontas. Įsitikinkite, kaip paprasta sutaisyti SOLOLIFT2 tik per 3 minutes. [\[embed\]https://youtu.be/-j-VwUX\\_tMw\[/embed\]](https://youtu.be/-j-VwUX_tMw) Pristatomasis SOLOLIFT2 WC3 vaizdo filmukas [\[embed\]https://youtu.be/EkSkkLN-ZwU\[/embed\]](https://youtu.be/EkSkkLN-ZwU)

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m3/val)	9
------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.8
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.62
--------------------------	------

# 97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

