

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SOLOLIFT2 C-3 SIURBLYS - 624.01 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS „Sololift2 C-3“ - tai mažas, kompaktiškas automatinis vandens išsiurbimo įrenginys, skirtas išsiurbti kanalizacijos vandenį (be klozetų nuotekų) individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kur kanalizacijos vanduo negali nutekėti tiesiai žemyn į kolektorių. „Sololift2 C-3“ paprastai naudojamas: šalinti vandenį iš rūsiuose žemiau kanalizacijos vamzdžio lygio esančių dušo kabinų, vonių, praustuvų, skalbimo mašinų (maks. 90 °C) ir indaplovių, įrengtų renovuojant ar modernizuojant esamus pastatus, kurie yra nutolę nuo pagrindinio kanalizacijos vamzdžio taip, kad neįmanoma įrengti natūralaus nuolydžio. „Sololift2 C-3“ galima įrengti po praustuviu arba kitose ankštose vietose ir integruotose spintelėse. Labai žemas įjungimo lygis labai tinka, kai prijungiama dušinė. [Kompaktiškame išsiurbimo įrenginyje yra:](#)

- Kabelis su kištuku arba be jo (žr. techninius duomenis)
- Galimybė prijungti išvado žarną horizontaliai arba vertikalčiai naudojant Ø22-40 mm adapterius
- Integruotas atbulinis vožtuvas

- Didelio našumo variklis su apsauga nuo perkaitimo, lygio jungikliu ir valdikliu
- Lanksčios įvado jungtys (reguliuojamo aukščio) Ø36 arba Ø40 vamzdžiams
- Rankinio atblokavimo funkcija ir atskira išleidimo jungtis techninei priežiūrai
- Oro išleidimo vožtuvas su apsauga nuo persipildymo
- Tvirtinimo prie grindų spaustukai

Konstrukcija atitinka EN12050-2 reikalavimus, dėl unikalių savybių įrenginys yra greitai sumontuojamas, ilgai tarnauja ir lengvai prižiūrimas. Pastaba: Išvado adapteris gali būti sumontuotas vertikaliai arba horizontaliai. Vertikalus montavimas padidina debitą (žr. duomenų bukletą ir kreives). **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Hidraulinės**

- Maksimalus slėgio aukštis: 8.8 m
- Maksimalus našumas: 12,24 m³/h

Medžiagos:

- Bakas plastikas

Įrengimas

- Siurblio įvadas 32/36/40, 36/40/50
- Siurblio išvadas 22/25/28/32/36/40
- Laidų skaičius 3X0,75MM2

Skystis

- Siurbiamas skystis - bet koks Niutono skystis
- Maksimali skysčio temperatūra 75(90) °C
- Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1 640 W
- Elektros tinklo dažnis 50 Hz
- Nominali įtampa 1 x 220-240 V
- Nominali srovė 3.1 A
- Cos fi - galios koeficientas 0.9
- Nominalios apsukos 2800 rpm
- Korpuso klasė (IEC 34-5) IP44
- Izoliacijos klasė (IEC 85) F
- Šiluminė apsauga THERMIK S06-140-05
- Kabelio ilgis 1.2 m
- Kabelio tipas H05VV-F-3G
- Kabelio kištuko tipas SCHUKO

Kita

- Neto masė 7.75 kg
- Bendra masė 9.3 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: Susipažinkite su „SOLOLIFT2 C-3“ ir sužinokite daugelį jo privalumų. [\[embed\]https://youtu.be/CSETjinS2h8\[/embed\]](https://youtu.be/CSETjinS2h8/) Žemiau pateikiamas vaizdo filmukas apie tai, kaip įdiegti Sololift2 C3. [\[embed\]https://www.youtube.com/watch?v=MKyYQRlEwTg\[/embed\]](https://www.youtube.com/watch?v=MKyYQRlEwTg/) [\[embed\]https://youtu.be/EkSkkLN-ZwU\[/embed\]](https://youtu.be/EkSkkLN-ZwU/)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	12.24
-------------------------------------	-------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.8
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.64
--------------------------	------

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

