

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **SOLOLIFT2 D-2 SIURBLYS - 494.48 €**

**Gamintojas**

---



**Gamintojas**

---



## APRAŠYMAS:

---

**YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** „Sololift2 D-2“ – tai mažas, kompaktiškas automatinis vandens išsiurbimo įrenginys, skirtas išsiurbti kanalizacijos vandenį (be klozetų nuotekų) individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kur kanalizacijos vanduo negali nutekėti tiesiai žemyn į kolektorių. „Sololift2 D-2“ paprastai naudojamas: šalinti vandenį iš rūsiuose žemiau kolektoriaus lygio esančių dušo kabinų, praustuvų ir bidė, įrengtų renovuojant ar modernizuojant esamus pastatus, ir kurie yra nutolę nuo pagrindinio kanalizacijos vamzdžio taip, kad neįmanoma įrengti natūralaus nuolydžio. Labai žemas įjungimo lygis labai tinka, kai prijungiama dušinė. „Sololift2 D-2“ galima įrengti ankštose vietose, integruotose spintelėse arba po dušo kabinos cokoliu. Jei siurbiami skysčiai, kuriuose yra kitų medžiagų, tai gali sukelti gedimą, ir tokiems gedimams gali būti netaikoma gamintojo garantija. [Kompaktiškame išsiurbimo įrenginyje yra:](#)

- Kabelis su kištuku arba be jo (žr. techninius duomenis)
- Galimybė prijungti išvado žarną naudojant Ø22-36 mm adapterius
- Integruotas atbulinis vožtuvas
- Didelio našumo variklis su apsauga nuo perkaitimo, slėgio jungikliu ir valdikliu
- Lanksčios įvado jungtys (reguliuojamo aukščio) Ø36 arba Ø40 vamzdžiams
- Rankinio atblokavimo funkcija ir atskira išleidimo jungtis techninei priežiūrai
- Oro išleidimo vožtuvas su apsauga nuo persipildymo
- Tvirtinimo prie grindų spaustukai

Konstrukcija atitinka EN12050-2 reikalavimus, dėl unikalių savybių įrenginys yra greitai sumontuojamas, ilgai tarnauja ir lengvai prižiūrimas. [TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS](#)  
[Hidraulinės](#)

- Maksimalus slėgio aukštis: 5.5 m
- Maksimalus našumas: 7,2 m<sup>3</sup>/h

### Skystis

- Siurbiamas skystis: bet koks Niutono skystis
- Maksimali skysčio temperatūra: 50 °C
- Tankis: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Medžiagos

- Bakas: plastikas

### Įrengimas

- Siurblio įvadas: 36/40/50
- Siurblio išvadas: 22/32
- Laidų skaičius: 3X0,75MM2

### Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1: 280 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 220-240 V
- Nominali srovė: 1.3 A
- Cos fi – galios koeficientas: 0.95
- Nominalios apsukos: 2800 rpm
- Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44
- Izoliacijos klasė (IEC 85): F

- Kabelio ilgis: 1.2 m
- Kabelio tipas: H05VV-F-3G
- Kabelio kištuko tipas: SCHUKO

#### Kita

- Neto masė: 4.69 kg
- Bendra masė: 6.25 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: [embed]https://youtu.be/EkSkkLN-ZwU[/embed]  
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=JjGItaIOB74[/embed]

#### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	7.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.28
--------------------------	------

# 97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

