

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SOLOLIFT2 CWC-3 SIURBLYS - 619 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS „Sololift2 CWC-3“ - tai mažas, kompaktiškas automatinis vandens išsiurbimo įrenginys, skirtas siurbti kanalizacijos vandenį individualiuose gyvenamuosiuose namuose, kur kanalizacijos vanduo negali nutekėti tiesiai žemyn į kolektorių. „Sololift2 CWC-3“ paprastai naudojamas: šalinti vandenį iš rūsiuose žemiau kolektoriaus lygio esančių ant sienos pakabintų klozetų, dušo kabinų ir praustuvų, įrengtų renovuojant ar modernizuojant esamus pastatus, ir kurie yra nutolę nuo pagrindinio kanalizacijos vamzdžio taip, kad neįmanoma įrengti natūralaus nuolydžio. Labai žemas įjungimo lygis labai tinka, kai prijungiama dušinė. „Sololift2 CWC-3“ galima įrengti tuščioje vietoje už ant sienos pakabinto klozeto. Šis išsiurbimo įrenginys gali siurbti tik kanalizacijos vandenį iš dušo kabinų, praustuvų ir klozetų, kuriame yra tualetinio popieriaus ir fekalijų. Jei siurbiami skysčiai, kuriuose yra kitų medžiagų, tai gali sukelti gedimą, ir tokiems gedimams gali būti netaikoma gamintojo garantija. Kompaktiškame išsiurbimo įrenginyje yra:

- Kabelis su kištuku arba be jo (žr. techninius duomenis)
- Galimybė prijungti išvado žarną horizontaliai arba vertikalčiai naudojant Ø22-40 mm adapterius
- Integruotas atbulinis vožtuvas
- Didelio našumo variklis su apsauga nuo perkaitimo, slėgio jungikliu ir valdikliu
- DN100 klozeto prijungimo žarna
- Lanksčios įvado jungtys (reguliuojamo aukščio) Ø36 arba Ø40 vamzdžiams
- Lizdas aliarmo plokštei su skambučiu (papildoma įranga)
- Rankinio atblokavimo funkcija ir atskira išleidimo jungtis techninei priežiūrai
- Oro išleidimo vožtuvas su apsauga nuo persipildymo
- Tvirtinimo prie grindų spaustukai

Konstrukcija atitinka EN12050-3 reikalavimus, dėl unikalių savybių įrenginys yra greitai sumontuojamas, ilgai tarnauja ir lengvai prižiūrimas. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
Hidraulinės

- Maksimalus slėgio aukštis: 8.6 m
- Maksimalus našumas: 8,28 m³/h

Skystis

- Siurbiamas skystis: bet koks Niutono skystis
- Maksimali skysčio temperatūra: 50 °C
- Tankis: 998.2 kg/m³

Medžiagos

- Bakas: PLASTIKAS

Įrengimas

- Siurblio įvadas: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
- Siurblio išvadas: 22/25/28/32/36/40
- Laidų skaičius: 3X0,75MM²

Elektrotechniniai duomenys

- Naudojama galia - P1: 620 W
- Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
- Nominali įtampa: 1 x 220-240 V
- Nominali srovė: 3 A
- Cos fi - galios koeficientas: 0.92
- Nominalios apsukos: 2800 rpm
- Korpuso klasė (IEC 34-5): IP44
- Izoliacijos klasė (IEC 85): F
- Kabelio ilgis: 1.2 m
- Kabelio tipas: H05VV-F-3G
- Kabelio kištuko tipas: SCHUKO

Kita

- Neto masė: 8.09 kg
- Bendra masė: 9.69 kg

Gamintojas: [GRUNDFOS](#) Video: [embed]https://youtu.be/EkSkkLN-ZwU[/embed]

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	8.28
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	8.6
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.62
--------------------------	------

97775316 SOLOLIFT2 CWC-3 50 Hz

