

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



EUROINOX 40/50 T 230-400/50 IE3 SIURBLYS - 621 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

NAUDOJIMAS IR YPATYBĖS Autonominis daugiapakopis horizontalus išcentrinis siurblys, pasižymintis ypač tyliu veikimu, tinkančiu buitiniam vandens tiekimui ir slėgio palaikymui, sodų ir daržo sodų laistymui bei vandens cirkuliavimui. [Siurblio konstrukcijos ypatybės:](#)

- Siurblio korpusas iš nerūdijančio plieno AISI 304;
- Variklio atrama iš lieto aliuminio, sandariklio laikiklis iš plieno AISI 304;
- Mechaninis sandariklis iš anglies / keramikos. Rotoriaus velenas pagamintas iš AISI 304 plieno;
- Darbo ratai ir difuzoriai iš technopolimero;
- Reguliavimo žiedai iš nerūdijančio plieno.

[Variklio konstrukcijos ypatybės:](#)

- Asinchroninis variklis;
- Vienfazis variantas su integruota šiluminės srovės apsauga ir nuolat prijungtu kondensatoriumi;
- Trifazio varianto vartotojas privalo užtikrinti apsaugą nuo perkrovos;
- Variklio apsaugos lygis: IP 44;
- Gnybtų plokštės apsaugos lygis: IP 55;
- Izoliacijos klasė: F.

Siurbiamo skysčio savybės:

- švarus, be kietų ar abrazyvinių medžiagų, ne klampus, nėra agresyvus, nekristalizuotas, chemiškai neutralus ir artimas vandens savybėms;
- skysčio temperatūros diapazonas: nuo 0 ° C iki + 35 ° C buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41) nuo 0 ° C iki + 40 ° C kitoms reikmėms.

- Maksimali aplinkos temperatūra: + 40 ° C - Maksimalus darbinis slėgis: 8 barai (800 kPa) -
Montavimas: fiksuotas arba kilnojamas horizontalioje padėtyje **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ**
DUOMENYS Elektrotechniniai Naudojama galia - P1: 1180 W Naudojama galia - P2: 750 W
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Srovė I: 3,8-2,2 A Nominali įtampa: 3 x 230-400 V ± 5% Apsaugos klasė
IP 44 Izoliacijos klasė F **Hidrauliniai** Maksimalus našumas: 4,8 m³/h Maksimalus pakėlimo aukštis:
57,5 m Maksimalus darbinis slėgis: 8 bar **Medžiagos** Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas aisi 304
Darbo ratai: Technopolimeras Veleno sandariklis: mechaninis **Kiti** Aplinkos temperatūros intervalas:
0 .. 40 °C / skysčio temperatūros diapazonas: nuo 0 ° C iki + 35 ° C buitiniam naudojimui (EN
60335-2-41), nuo 0 ° C iki + 40 ° C kitoms reikmėms Vamzdžio jungtis (įvadas/išvadas): 1" G/ 1"G
Svoris: 14,8 kg Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	57.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.18
--------------------------	------

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

