

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



FEKA VS 1200 MA SIURBLYS - 898 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Nerūdijančio plieno panardinamas išcentrinis siurblys su VORTEX tipo darbo ratu, skirtas nuotekų, kuriose kietosios medžiagos yra ne didesnės kaip 50 mm, siurbimui. **YPATYBĖS**

- Nerūdijančio plieno siurblio korpusas, sandarinimo dangtis, variklio korpusas ir dangtelis su rankena
- Rankena su izoliacine gumine danga
- AISI 316 nerūdijančio plieno velenas
- Dvigubas mechaninis sandariklis su tarpine alyvos kamera (netoksiška alyva), anglies / aliuminio oksidu variklio pusėje ir silicio karbido / silicio karbido iš siurblio pusės
- Variklis asinchroninis, aušinamas skysčiu
- Rotorius pritvirtintas prie suteptų rutulinių guolių. Šiluminė apsauga standartinė vienfazėms versijoms
- Vienfazis modelis su kondensatoriumi
- Konstrukcija pagal IEC 2-3

- IEC 61-69 (EN 60335-2-41) standartai
- Variklio apsaugos klasė: IP 68
- Izoliacijos klasė: F
- Vienfazis modelis gali būti komplektuojamas su plūdine automatine funkcija
- Maitinimo kabelis: 10 m ilgio H07RN-F laido su „Shuko“ kištuku vienfazis variantas ir 10 m H07RN-F kabelis trifazis variantas.

SERIJOS TECHNINIAI DUOMENYS - Našumo intervalas: nuo 0 iki 32 m³/h; maksimalus pakėlimas: iki 14 m - Siurbiamas skystis: neagresyvus kanalizacijos vanduo ir nuotekos - skysčio temperatūros diapazonas: nuo 0 ° C iki + 35 ° C buitiniam naudojimui (EN 60335-2-41); nuo 0 ° C iki + 50 ° C kitoms reikmėms - Maksimali aplinkos temperatūra, kai siurblys veikia su panardintu varikliu: + 40 ° C - Laisvas nešmenų praėjimas: 50 mm - Maksimalus panardinimo gylis: 10 m - Įrengimas: fiksuotas arba nešiojamas, vertikalus **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**
Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 1930 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 1200
- Įtampa [V] 1~220-240
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68
- Nominali srovė [A] 8,63
- Kondensatorius [µF]: 30
- Maksimalus paleidimų skaičius per valandą: 20

Hidrauliniai duomenys

- Maksimalus našumas [m³/h] 32
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 14

Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas Aisi 304
- Siurblio darbo rato medžiaga: nerūdijantis plienas Aisi 304
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Prijungimai: išvadas 2"
- Svoris [kg] ~19,6

Gamintojas: [DAB](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 32 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 14 |
|---------------------------|----|

