

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



TP25-50/2 A-O-A-BQQE 3X230/400V 0.12KW SIURBLYS - 528.41 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Vienpakopis, vienablokis, spiralinės kameros siurblys su vienodų skersmenų įvadu ir išvadu vienoje tiesėje. Siurblys yra iš viršaus nuimamos konstrukcijos, t.y. galvutę (variklį, siurblio galvutę ir darbaratį) galima nuimti techninei priežiūrai arba remontui paliekant siurblio korpusą prijungtą prie vamzdžių. Siurblys turi nesubalansuotą guminių dumplinių sandariklį. Veleno sandariklis tenkina EN 12756 reikalavimus. Pipework connection is via PN 10 union connections (ISO 228-1). Vamzdžiai prijungiami PN 10 jungtimis (ISO 228-1). Siurblys turi ventiliatoriumi aušinamą asinchroninį variklį.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas TP 25-50/2 A-O-A-BQQE

Produkto Nr. 98281476

EAN numeris 5711492389355

Techniniai duomenys

Siurblio apskukas, kurioms pateikti siurblio duomenys 2800 rpm

Nominalus debitas 3.72 m³/h

Nominalus slėgio aukštis 2.7 m

Maks. slėgio aukštis 50 dm

Techniniai duomenys

Faktinis darbaračio skersmuo	68 mm
Pirminis veleno sandariklis	BQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B2
Siurblio versija	A
Modelis	B

Medžiagos

Siurblio korpusas	Ketus
Siurblio korpusas	EN-JL1020
Siurblio korpusas	ASTM A48-25B
Darbaratis	Kompozitas PES/PP 30% GF
Medžiagų kodas	A

Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-30 .. 40 °C
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Standartinis flanšas	JUNGTIS
Vamzdžio jungtis	G 1 1/2
Slėgis	PN 10
Montažinis ilgis	180 mm
Variklio flanšo dydis	FT75
Jungčių kodas	O

Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-25 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m ³

Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas	SIEMENS
Nominali galia - P2	0.12 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2)	0.12 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Nominali įtampa	3 x 220-240D/380-415Y V
Nominali srovė	0.59/0.34 A
Cos fi - galios koeficientas	0.80-0.72
Nominalios apsukos	2800-2850 rpm
Polių skaičius	2
Korpuso klasė (IEC 34-5)	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Variklio apsauga	NĖRA
Variklio Nr.	81602312

Kita

ErP būseną	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė	8 kg
Bendra masė	9 kg
Transportavimo tūris	0.026 m ³
Gamintojas:	GRUNDFOS

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	5.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.12
--------------------------	------

