

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



VS2-18 KW 2.2 3×230/400 SIURBLYS - 774.4 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentrinis daugiapakopis vertikalus siurblys su elektros varikliu. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Skirti švariams nesprogusiems skysčiams be kietų ar abrazyvinių medžiagų
- Žemės ūkio drėkinimo ir sporto reikmėms
- Civiliniam ir pramoniniam naudojimui
- Katilų tiekimo ir kondensato sistemoms
- Aukšto slėgio plovimo įrenginiams

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas: 3,5 m³/h (58 l/min)
- Maksimalus pakėlimas: 161 m
- Galia: 2,2 kW
- Įtampa: 230/400 V - 50 Hz
- Skysčio temperatūra: nuo 0 ° C iki 110 ° C Maksimali aplinkos temperatūra iki 40 ° C

- Variklis: dviejų polių elektros variklis - (n = 2900 min-1) - F izoliacijos klasė - Apsaugos klasė IP 55
- Medžiagos - Korpusas: nerūdijantis plienas Aisi 304 - Darbo ratas: nerūdijantis plienas „Aisi 304 - Siurblio velenas: nerūdijantis plienas Aisi 304 - Mechaninis sandariklis: Silicis/Silicis/Viton

Gamintojas: [SPERONI](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	3.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	161
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	2.2
--------------------------	-----

U.S.g.p.m.

5

10

Imp.g.p.m.

5

10

Hm

Hft

210

VS 2-26

180

VS-VSM 2-22

VS-VSM 2-18

150

VS-VSM 2-15

120

VS-VSM 2-11

90

VS-VSM 2-7

60

VS-VSM 2-5

30

VS-VSM 2-4

0

600

400

200

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Q l/1'

1

1.5

2

2.5

3

Q m³/h

