VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DXVM50-7 220-240 0.75 SIURBLYS - 707.85 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

„Flygt DXVM 50-7“ panardinamas nuotekų siurblys. Kompaktiški, labai veiksmingi, panardinami siurbliai su siurblio ir variklio korpusu iš nerūdijančio plieno. Vortex tipo darbo ratas. Flygt DXV serijos siurbliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskirtinai tvirti, atsparūs dilimui ir ilgaamžiai. Siurbliai tinkami darbui su komunalinėmis, buitinėmis bei pramonės nuotekomis, naudojami užtvindytose patalpose, slėginėse nuotekų sistemose bei griovių ir tranšėjų drenažui. Šie siurbliai gali pumpuoti vandenį su kietomis dalelėmis, kurių skersmuo neviršija 50 mm, tačiau nepritaikyti darbui su labai agresyviais ir abrazyviniais skysčiais. Flygt DXVM/50-7 fekaliniai siurbliai gali būti panardinami iki 5 m gylyje, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 7.7 m. Panardinamas nuotekų siurblys patogiai naudojamas mažose erdvėse dėl savo kompaktiško dizaino. Flygt DXV siurblys su dvikanalio tipo darbo ratu, su plūdiniu jungikliu. Įrenginys komplektuojamas kartu su 10 m kabeliu.

NAUDOJIMO SRITYS • Buitinių ir pramoninių nuotekų kėlimas (išskyrus labai agresyvius ir abrazyvinius skysčius) • Visų būsto nuotekų kėlimas • Griovių ir tranšėjų drenažas, nusausinimas • Kanalizacija • Slėginės nuotekų sistemos • Užtvindytų rūsių išsiurbimas **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Siurblio tipas: panardinamas • Panardinamo siurblio tipas: nuotekų, fekalinis • Maksimalus našumas: 24 m3/h • Maksimalus pakėlimas: 7,7 m • Panardinimo gylis: 5 m • Siurbiamo skysčio temperatūra: iki +35ºC • Variklio galia : 750 W • Įtampa: 230V, 50Hz • Apsaugos klasė: IP68 • Jungiklio tipas: plūdė • Išvadas: 2" (50mm) • Kabelio ilgis: 10m • Svoris: 13,6kg Gamintojas: FLYGT

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	24

Įtampa, V	230

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.7

Variklio galingumas (kW)	0.75

DXV 35-5, 50-7, 50-11, 50-15

