

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## UNILIFT KP150 AV-1 SIURBLYS (5m kab.) - 653.4 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Unilift KP 150 AV 1 panardinamasis drenažo siurblys. Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. hermetiško rotorius F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo kostuvą ir kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 5 m maitinimo kabeliu ir automatiškai siurblių paleidžiančiu ir sustabdančiu vertikaliu lygio davikliu. Darbaratis yra pusiau atviro tipo, praleidžia 10 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius. Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį, sudarytą iš dviejų manžetų, tarp kurių yra tepalas. Išorinis siurblio korpusas užtikrina nuolatinį variklio aušinimą siurbiamu skysčiu. Rotoriaus velenas sukasi dviejuose jokios priežiūros nereikalaujančiuose angliniuose guoliuose, kuriuos aušina siurbiamas skystis. Variklis yra užpildytas netoksišku variklio skysčiu.

## SPECIFIKACIJOS

Produkto pavadinimas Unilift KP 150 AV 1  
Produkto Nr. 011H1400  
EAN numeris 5700391115448

### Techniniai duomenys

Maximum flow 2.36 l/s  
Maks. debitas 2.36 l/s  
Maks. slėgio aukštis 5.5 m  
Maksimalus dalelių dydis 10 mm  
Modelis A

### Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304  
Darbaratis Nerūdijantis plienas  
DIN W.-Nr. 1.4031  
AISI 304

### Įrengimas

Siurblio išvadas Rp 1 1/4  
Maksimalus panardinimo gylis 2 m

### Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis  
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 50 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Naudojama galia - P1 300 W  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 220-230 V  
Nominali srovė 1.3 A  
Darbinis kondensatorius 8 µF/400 V  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Integruota variklio apsauga KONTAKTAS  
Šiluminė apsauga vidinė  
Kabelio ilgis 5 m  
Kabelio kištuko tipas SCHUKO

### Valdikliai

Lygio jungiklis vertikalus lygio jungiklis

### Kita

Neto masė 6.5 kg  
Bendra masė 7 kg  
Transportavimo tūris 0.013 m<sup>3</sup>  
Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	8.28
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5.2
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.3
--------------------------	-----

