

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## **SANICUBIC1 IP68 NM SIURBLYS - 1779.86 €**

### **Gamintojas**

---



### **APRAŠYMAS:**

---

SANICUBIC® 1 - tai galingas siurblys su smulkintuvu, galintis šalinti nuotekas iš 2 tualetų, praustuvo, kriauklės, skalbimo mašinos, indaplovės, dušo, vonios ir bidė. Įrenginys turi išorinį laidinį garso ir vaizdo signalą. „Sanicubic 1 WP“ yra integruoti atbuliniai vožtuvai. Jis turi keturis įvadus ir išvadą 50 mm vamzdynui. Darbinė temperatūra yra 35°C, tačiau trumpam jis palaikys ir iki 75 °C temperatūrą. „Sanicubic 1 WP“ bakas yra 32 litrų talpos, o maksimalus našumas - 13 m<sup>3</sup>/h. SFA Sanicubic nuotekų siurblių ir siurblių variklio korpusui gaminti naudojamas stiklo pluoštu sustiprintas plastikas, kuris pasižymi standumo, patvarumo savybėmis ir yra atsparus itin aukštai temperatūrai. Siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. SFA Sanicubic siurblinė yra aprūpinta atspariu dilimui smulkintuvu, kuris visiškai susmulkina kietąsias medžiagas ir pluoštus, esančius nuotekose, ir su slėgiu perkelia susmulkintas nuotekas į kanalizacijos sistemą mažo skersmens vamzdžiais. Šios siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui, todėl dažnai naudojamos biuruose, didesniuose namų ūkiuose, kai unitazo, dušo, praustuovės, skalbimo mašinos,

indaplovės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. Gamintojas pasirūpino siurblinės priežiūros patogumu, todėl pagrindinius komponentus galėsite patikrinti be būtinybės išmontuoti gaminį. SFA Sanicubic serijos nuotekų siurblinės turi kokybišką SFA ProX K2 smulkinimo sistemą, kuri pradeda veikti nuleidus vandenį unitaze. Variklio sukami ašmenys susmulkina popierinius rankšluosčius, grindų šluostas ar džinsinius audinius iki mažiausių gabalėlių ir su slėgiu išstumia turinį 50 mm skersmens vamzdžiais. SFA Sanicubic 1 turi keturias įleidimo angas (2 šonines), prie kurių galima prijungti 2 unitazus ir kitą buitinę techniką. Įsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. Be to, siurblinė tiekama kartu su laidine garsine signalizacija. SFA Sanicubic 1 serijos nuotekų siurblinių vertikalus kėlimo aukštis - iki 13 m, o horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki 110 m ilgio vamzdžiais. Siurblinių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 70 °C, tačiau su tokios temperatūros nuotekomis galima dirbti tik iki 5 min. Darbinė skysčio temperatūra - 35 °C. **PRIVALUMAI**

- Sanicubic 1 pajėgumas - iki 217 l per minutę iš kelių įrenginių
- Galingas variklis visiškam patikimumui ir veiksmingumui
- Vaizdiniai LED pranešimai prietaise (sistema komplektuojama su laidine garsine signalizacija)
- Lengva įrengti virš grindų
- Atsitiktinis asmens higienos priemonių nuleidimas nesukelia problemų

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Vertikalus pakėlimas - 13 metrai arba iki 110 metrų horizontalus stūmimo
- Galima prijungti: 2 unitazus, virtuvės, vonios kambario, skalbyklos nuotekas
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 50 mm Įėjimo skersmuo: vienas 40/50 mm įėjimas, trys 40/50/100/110 mm įėjimai
- Dujų šalinimo vamzdžio skersmuo: DN 50 mm
- Talpa: 32 l
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 1500 W
- Didžiausia naudojama srovė: 6 A
- Elektros klasė: I
- Grynasis svoris (su priedais): 21 kg
- Darbinė temperatūra: 35°C
- Didžiausia leistina nuotekų temperatūra: 70°C (ne ilgiau 5 min.)
- Apsaugos klasė: IP68
- Europos standartas: EN 12050-1
- 1 atbulinis vožtuvas
- Sistema komplektuojama su laidine garsine signalizacija

Gamintojas: [SFA](#). Video: [embed]<https://www.youtube.com/watch?v=3bnq9F1OgKs/>[/embed]

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	13
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)

1.5

