

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## CM3-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N SIURBLYS - 961.47 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Kompaktiškas, patikimas, horizontalus, daugiapakopis, galinio siurbimo išcentrinis siurblys su ašiniu įvadu ir radialiniu išvadu. Siurblio dalys, esančios sąlytyje su skysčiu, yra iš nerūdijančio plieno. Mechaninis veleno sandariklis yra specialios konstrukcijos nesubalansuotas O žiedo sandariklis. Vamzdynas prijungiamas vidiniais „Whitworth“ vamzdžių sriegiais, Rp (ISO 7/1). Siurblys turi 1 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

### Specifikacijos

Produkto pavadinimas CM 3-6 A-R-I-E-AQQE C-A-A-N

Produkto Nr. 97515032

EAN numeris 5700317261969

#### Techniniai duomenys

Siurblio greitis, kuriuo grindžiami siurblio duomenys 2900 rpm

Rated flow 3.1 m<sup>3</sup>/h

Rated head 41.53 m

Darbaračiai 6

## Techniniai duomenys

Veleno sandariklio kodas	AQQE
Kreivės tikslumas	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija	A
Modelis	A

## Medžiagos

Siurblio korpusas	Nerūdijantysis plienas
Siurblio korpusas	EN 1.4301
Siurblio korpusas	AISI 304
Darbaratis	Nerūdijantysis plienas
Darbaratis	EN 1.4301
Darbaratis	AISI 304
Medžiagų kodas	I
Gumos kodas	E

## Įrengimas

Aplinkos temperatūros intervalas	-20 .. 55 °C
Maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	16 bar / 90 °C
Maks. slėgis esant nurodytai temp.	10 bar / 120 °C
Jungties tipas	Rp
Įvado jungties dydis	1 inch
Išvado jungties dydis	1 inch
Išvado padėtis	12
Jungties kodas	R

## Skystis

Siurbiamas skystis	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploatavimo metu	20 °C
Tankis	998.2 kg/m <sup>3</sup>

## Elektrotechniniai duomenys

Variklio standartas	IEC
Rėmo dydis	80A
Nominali galia - P2	0.67 kW
Elektros tinklo dažnis	50 Hz
Tinka 50/60 Hz dažniui	No
Fazių skaičius	1
Nominali įtampa	220-240 V
Perkrovos koeficientas	1.00
Rated current	4.4-4.0 A
Paleidimo srovė	390-390 %
Nominalios apsukos	2720-2800 rpm
Korpuso klasė (IEC 34-5)	IP55
Izoliacijos klasė (IEC 85)	F
Integruota variklio apsauga	PTO

## Valdikliai

Frequency converter NONE

## Kita

Kontaktų dėžutės padėtis 12 val.

### Kita

Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI  $\geq$  0.7

Neto masė 15.1 kg

Bruto masė 17.6 kg

Sertifikatai CE,WRAS,ACS,TR,EAC

Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

### SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	4.15
-------------------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	56
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.87
--------------------------	------

