

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DAŽNIO KEITIKLIS ODE-3-220105-1F42-01 - 445.28 €

APRAŠYMAS:

Vienfazis Optidrive E3 dažnio keitiklis **YPATYBĖS VIENFAZIS ĮĖJIMAS / VIENFAZIS IŠĖJIMAS**
Ekonomiškas ir paprastas naudoti vienfazis Optidrive E3 yra naudojamas su PSC (kondensatoriniu varikliu) arba asimetrinio statoriaus vienfaziais asinchroniniais varikliais. Vienfaziam Optidrive E3 naudojama revoliucinė variklių valdymo strategija, skirta patikimam ir pažangiam vienfazių variklių paleidimui. Vienfazis Optidrive E3 turi tik 14 standartinių parametru, kurių pakanka daugeliui panaudojimo sričių. Puikiai žinoma, kad Optidrive yra paprasta naudoti, todėl užtikriname, kad dažnio keitiklį paleisite lengvai ir greitai. Pažangesniems vartotojams siūlomas platesnis parametru rinkinys, kuriuo suteikiama papildomų funkcijų. **TIPINIAI TAIKYMO BŪDAI** Vienfaziai Optidrive E3 gali būti naudojami efektyviam ir tiksliam vienfazių variklių greičio reguliavimui, taikant įvairiose sistemose, ypač ventiliatoriams ir siurbliams, kuriems dažniausiai nėra reikalingas aukštas pradinis momentas. Naudojant šį valdymo metodą, sutaupoma žymiai daugiau energijos, lyginant su alternatyviais metodais. **ĮTAMPOS PADIDINIMAS PALEIDŽIANT** Revoliucinė variklio valdymo strategija užtikrina patikimą vienfazių variklių paleidimą. Patikimas paleidimas 150 % perkrova 60-iai sekundžių **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** • Galia kW 2,2kW (3,0 AG) • Įėjimo įtampa 230 • Išėjimo srovė 10,5Amp • Apsaugos klasė IP20 • Perkrova 150 proc. • Dinaminis stabdymas : Taip • Valdymo tipas Paprastas vektorius arba V / f režimas • Įvesties dažnis 48-62Hz • Išėjimo dažnis 0-500Hz • Maksimali temperatūra 50 ° C • EMC filtras

