

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## CM32-200A 10HP V400/690 SIURBLYS - 1400.01 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

Monoblokiniai CM serijos horizontalūs išcentriniai siurbLIAI, sukonstruoti pagal EN 733 standartus. Plačiai naudojamas vandens tiekimui, slėgio ir gaisro gesinimo sistemoms, aušinimui, šildymui, drėkinimui, pramonėje ir žemės ūkyje. Pentax CM išcentrinių siurblių korpusas ir darbaratis pagamintas iš kokybiško, korozijai atsparaus ketaus, kuris pasižymi geromis mechaninėmis ir cheminėmis savybėmis. Išcentriniai siurbLIAI Pentax CM plačiai naudojami vandens tiekimui, slėgio kėlimui, drėkinimui, sutinkami šildymo, aušinimo, gaisro gesinimo sistemose ir idealiai tinka pramoniniam naudojimui ir darbui žemės ūkyje. Išcentriniai siurbLIAI pritaikyti švarių, chemiškai neagresyvių skysčių pumpavimui. Išcentriniai siurbLIAI Pentax CM su dvipoliu varikliu (monoblokas) orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių sausai statomų siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo -10 iki 90 °C. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar
- Skysčio temperatūra: iki +90°C
- Aplinkos temperatūra: iki 40 °C
- Įsiurbimas iki 7 m

- Siurblio korpusas - ketus
- Darbo ratas - ketus
- Maksimalus kėlimo aukštis 58,6 m
- Maksimalus našumas 33,0 m<sup>3</sup>/h
- Variklio galingumas P2- 7,5 kW
- Įtampa: 380V

Gamintojas: [PENTAX](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	33
-------------------------------------	----





Įtampa, V	380
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	58.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	8.5
--------------------------	-----

~ 2900 r.p.m. CM EN 733

# 32-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B