

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



AUTOJP4-80H VAND.TIEK. SIST. - 590 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Automatinė vandens tiekimo sistema su mechaniniu valdymu, skirta vandens tiekimui buitiniam poreikiui. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<8m)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

YPATUMAI

- Komplektuojama su [80l talpos Global Water Solutions gamintojo membranine talpa \(hidroforu\)](#)
- Siurblio korpusas - nerūdijantis plienas
- Darbo ratas - kompozitas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1[W] 850 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2[W] 560 (į veleną)

- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 3,8
- Kondensatoriaus talpumas [μ F] 13

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 4000
- Įsijungimo slėgis [Bar] 2,0
- Išsijungimo slėgis [Bar] 3,5
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 47
- Maksimalus išsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Hidroforo tūris [l] 80
- Maitinimo kabelio ilgis [m] 1,2
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] 44
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Siurblio įvadas/išvadas: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] \approx 30

GARANTIJA

- Siurbliui: 24 mėnesiai
- Hidroforui: 60 mėnesių

[Kaip pasirinkti tinkamą automatinę vandens tiekimo sistemą namams Slėgio relės ir oro slėgio hidrofore reguliavimo instrukcija](#) **Dėmesio! Vandenį būtina išleisti šaltuoju metų laiku tam, kad įrenginyje likęs vanduo nesusaltų, nesikauptų kalkių nuosėdos.**

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	47
Variklio galingumas (kW)	0.85
Garantija (mėn.)	24 mėnesiai siurbliui ir 60 mėnesių talpai

