

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



UNILIFT CC9 M1 SIURBLYS - 578.86 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

„Grundfos“ UNILIFT CC siurbliai – tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, skirti siurbti švarų, neagresyvų vandenį ir truputį užterštą kanalizacijos vandenį. Šie siurbliai gali išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio. Siurbliai turi išvadą viršuje ir šone, todėl juos paprasta priderinti prie esamo vamzdyno.

„Grundfos“ „Unilift“ CC siurbliai – tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, galintys išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio. Siurbliai yra skirti siurbti lietaus vandenį ir nuotekas pvz., iš: • skalbimo mašinų, vonių, plautuvių ir t.t., iš žemai esančių pastato dalių iki kanalizacijos kolektoriaus lygio; • rūsių ir apsemtų pastatų; • drenažo šulinių; • šulinių, į kuriuos suteka paviršinis vanduo iš lietvamzdžių, šachtų, tunelių ir t.t.; • baseinų, tvenkinių ir fontanų. Siurbliai gali būti naudojami ir kaip stacionarus siurbliai, ir kaip pernešami siurbliai. Jie valdomi rankiniu būdu. Siurbliai praleidžia daleles iki $\varnothing 10$ mm. Variklyje yra automatinė apsauga nuo perkrovos, kuri išjungia variklį, jei jis perkaista. Varikliui atvėsus iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl įsijungia. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Produkto pavadinimas UNILIFT CC9 - M1
Produkto Nr. 96280969
EAN numeris 5700830761397

Techniniai duomenys

Maks. debitas 3.89 l/s
Maks. slėgio aukštis 9 m
Maksimalus dalelių dydis 10 mm

Medžiagos

Siurblio korpusas PP 15 GF
Darbaratis PPOm 20 GF

Įrengimas

Siurblio išvadas R 1 1/4
Maksimalus panardinimo gylis 10 m

Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 40 °C
Tankis 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys

Elektros tinklo dažnis 50 Hz
Nominali įtampa 1 x 220-240 V
Nominali srovė 3.5 A
Darbinis kondensatorius 8 µF/450 V
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68
Izoliacijos klasė (IEC 85) B
Variklio apsauga TAIP
Kabelio ilgis 10 m
Kabelio kištuko tipas SCHUKO

Kita

Neto masė 6.6 kg
Bendra masė 7.36 kg
Tiekimo tūris 0.017 m³
Gamintojas: [Grundfos](#)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 15.84 |
|-------------------------------------|-------|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 9.5 |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.75 |
|--------------------------|------|

