

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## UNILIFT CC9 M1 SIURBLYS - 578.86 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

„Grundfos“ UNILIFT CC siurbliai – tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, skirti siurbti švarų, neagresyvų vandenį ir truputį užterštą kanalizacijos vandenį. Šie siurbliai gali išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio. Siurbliai turi išvadą viršuje ir šone, todėl juos paprasta priderinti prie esamo vamzdžio.

„Grundfos“ „Unilift“ CC siurbliai – tai vienpakopiai panardinamieji siurbliai, galintys išsiurbti vandenį iki 3 mm lygio. Siurbliai yra skirti siurbti lietaus vandenį ir nuotekas pvz., iš: • skalbimo mašinų, vonių, plautuvių ir t.t., iš žemai esančių pastato dalių iki kanalizacijos kolektoriaus lygio; • rūsių ir apsemtų pastatų; • drenažo šulinių; • šulinių, į kuriuos suteka paviršinis vanduo iš lietvamzdžių, šachtų, tunelių ir t.t.; • baseinų, tvenkinių ir fontanų. Siurbliai gali būti naudojami ir kaip stacionarus siurbliai, ir kaip pernešami siurbliai. Jie valdomi rankiniu būdu. Siurbliai praleidžia daleles iki  $\varnothing 10$  mm. Variklyje yra automatinė apsauga nuo perkrovos, kuri išjungia variklį, jei jis perkaista. Varikliui atvėsus iki normalios temperatūros, jis automatiškai vėl įsijungia. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

Produkto pavadinimas UNILIFT CC9 - M1  
Produkto Nr. 96280969  
EAN numeris 5700830761397

### Techniniai duomenys

Maks. debitas 3.89 l/s  
Maks. slėgio aukštis 9 m  
Maksimalus dalelių dydis 10 mm

### Medžiagos

Siurblio korpusas PP 15 GF  
Darbaratis PPOm 20 GF

### Įrengimas

Siurblio išvadas R 1 1/4  
Maksimalus panardinimo gylis 10 m

### Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis  
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 40 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 220-240 V  
Nominali srovė 3.5 A  
Darbinis kondensatorius 8 µF/450 V  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68  
Izoliacijos klasė (IEC 85) B  
Variklio apsauga TAIP  
Kabelio ilgis 10 m  
Kabelio kištuko tipas SCHUKO

### Kita

Neto masė 6.6 kg  
Bendra masė 7.36 kg  
Tiekimo tūris 0.017 m<sup>3</sup>  
Gamintojas: [Grundfos](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	15.84
-------------------------------------	-------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	9.5
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.75
--------------------------	------

