

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## UNILIFT AP12.50.11.1 SIURBLYS (10m kab.) - 2010.9 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

#### YPATYBĖS

- Vertikalus vienpakopis nerūdijančio plieno panardinamasis siurblys su vertikaliu išvadu ir integruotu panardinamuoju 1 faz. visiškai hermetišku F izoliacijos klasės varikliu su apsauga nuo perkaitimo. Siurblys turi įsiurbimo koštuvą.
- Pusiau atviras darbaratis praleidžia 12 mm daleles ir tinka siurbti gruntinį vandenį, paviršinį vandenį, lietaus vandenį ir kitus panašius skysčius.
- Siurblys turi dvigubą veleno sandariklį ir tarpinę alyvos kamerą, užpildytą specialia netoksiška alyva.
- Siurblys turi statvamzdį, aušinimo gaubtą, nuolat aušinantį variklį siurbiamu skysčiu, ir ilgai tarnaujančius, visam eksploataavimo laikui suteptus rutulinius guolius.
- Siurblys yra paruoštas naudoti, turi kėlimo rankeną ir yra tiekiamas su 10 m maitinimo kabeliu. Maitinimo kabelis yra su hermetiškai į lizdą įeinančiu kištuku, apsaugančiu, kad į variklio apviją nepatektų drėgmės.

## Specifikacijos

Produkto pavadinimas Unilift AP12.50.11.1  
Produkto Nr. 96001958  
EAN numeris 5700390476076

### Techniniai duomenys

Maks. debitas 8.33 l/s  
Maks. slėgio aukštis 17 m  
Darbaračio tipas PUSIAU ATVIRAS  
Maksimalus dalelių dydis 12 mm

### Medžiagos

Siurblio korpusas Nerūdijantis plienas  
Siurblio korpusas DIN W.-Nr. 1.4301  
Siurblio korpusas AISI 304  
Darbaratis Nerūdijantis plienas  
Darbaratis DIN W.-Nr. 1.4301  
Darbaratis AISI 304

### Įrengimas

Siurblio išvadas Rp 2  
Maksimalus panardinimo gylis 7 m  
Sausas/šlapias įreng. D/S

### Skystis

Siurbiamas skystis Be koks Niutono skystis  
Skysčio temperatūros diapazonas 0 .. 55 °C  
Tankis 998.2 kg/m<sup>3</sup>

### Elektrotechniniai duomenys

Variklio tipas PSC  
Naudojama galia - P1 1.7 kW  
P2 1.1 kW  
Elektros tinklo dažnis 50 Hz  
Nominali įtampa 1 x 230 V  
Nominali srovė 8.5 A  
Cos fi - galios koeficientas 0.92  
Nominalios apsukos 2760 rpm  
Darbinis kondensatorius 20 µF/400 V  
Korpuso klasė (IEC 34-5) IP68  
Izoliacijos klasė (IEC 85) F  
Variklio apsauga KONTAKTAS  
Šiluminė apsauga vidinė  
Kabelio ilgis 10 m  
Kabelio kištuko tipas SCHUKO

### Kita

Neto masė 15.5 kg  
Bendra masė 16.5 kg  
Gamintojas: [GRUNDFOS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val) | 33.58 |
|-------------------------------------|-------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 230 |
|-----------|-----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 16 |
|---------------------------|----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Variklio galingumas (kW) | 1.7 |
|--------------------------|-----|

