VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NINPHAEA 1 FONTANINIS SIURBLYS - 64.08 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

YPATUMAI IR PANAUDOJIMO SRITYS Panardinamieji siurbliai, specialiai sukurti vandens recirkuliavimui fontanuose ir tvenkiniuose. Sukurti nuolatiniam veikimui. Skysčio temperatūra: nuo 0 ° C iki +35 ° C. Siurbiamas skystis: švarus vanduo be pluoštinių medžiagų. Dvigubo tinklelio filtravimo sistema. Šiluminė apsauga, kad būtų išvengta variklio perkaitimo. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia - P1 [W] 13 (iš tinklo)
- Naudojama galia - P2 [W] 10
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50

Hidrauliniai

- Maks. našumas [l/h] 600
- Maks. kėlimo aukštis [m] 1,5

- Maks. panardinimo gylis (į skystį) [m] 7

Kiti

- Maitinimo kabelio ilgis [m] 10
- Skystis vanduo
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+35
- Svoris be pakuotės [kg] 1
- Pajungimas 3/4" G

Gamintojas: DAB, Italija

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.6
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	1.5
Variklio galingumas (kW)	0.013

