

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



DIVERTRON X 1200 M SIURBLYS - 530.61 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Panardinamas daugiapakopis siurblys su jame integruotu elektroniniu valdymu (siurblio paleidimas ir stabdymas), turi integruotą apsaugos nuo sausosios eigos funkciją. Naudojamas geriamojo vandens tiekimui, lietaus vandens ir drėkinimo sistemose, taip pat **švariam vandeniui** iš rezervuarų, cisternų, šulinių siurbti ir kitam aukšto slėgio reikalaujančiam buitiniam švaraus vandens naudojimui. SIURBLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS Technopolimerinis siurblio korpusas ir sparnuotės atsparios korozijai ir oksidacijai. Integruotas atbulinis vožtuvas siurblio išvade. Divertron X 1200 M modelis su nerūdijančio plieno jungtimi, prie kurios prijungiamas įsiurbimo rinkinys (išigyjama atskirai). Šis variantas ypač tinka rezervuarams, kurių apačioje yra šiukšlių ar nešvarumų. VARIKLIO KONSTRUKCIJOS SAVYBĖS Asinchroninis variklis. Variklio velenas iš AISI 416 nerūdijančio plieno. Integruotas paleidimo kondensatorius ir šiluminė apsauga nuo variklio perkaitimo. ELEKTRONIKOS SAVYBĖS Elektronika užtikrina siurblio automatinį įjungimą ir išjungimą. Integruotas slėgio jungiklis ir srauto jutiklis. Apsauga nuo sausos eigos. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai

- Naudojama galia – P1[W] 1100 (iš tinklo)
- Naudojama galia – P2[W] 750 (į veleną)
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 4,8

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 5700
- Maksimalus slėgis [Bar] 4,6
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 46
- Skysčio temperatūra: nuo 0 iki +35°C
- Skystis: švarus vanduo
- Maksimalus panardinimo gylis [m] 12

Kiti

- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Apsaugos klasė: IP68
- Pajungimas: 1" (25mm)
- Maitinimo kabelis (m) ir kištukas: 15 m H07RNF su maitinimo kištuku
- Galimas montavimo būdas: fiksuotas arba kilnojamas vertikaliajoje padėtyje
- Maksimalus siurblio paleidimų skaičius per valandą: 20
- Svoris su pakuote [kg] 12,8
- Svoris be pakuotės [kg] 11,0
- [Išsiurbimo rinkinys](#) į siurblio komplektaciją neįeina ir įsigyjamas atskirai

Gamintojas: [DAB, Italija](#) **Rekomendacija:** Siekiant siurblių apsaugoti nuo vandens tiekimo sistemoje kylančių hidraulinių smūgių, kurie gali jį sugadinti, sumontuokite 2-8 litrų talpos [išsiplėtimo indą](#). (žr. "TINKANTYS PRIEDAI"). Siurblio sumontavimo su išsiplėtimo indu (hidroforu) schemą rasite produkto paveikslėlių galerijoje ir siurblio aprašymo skiltyje "DUK". Video: [\[embed\]https://www.youtube.com/watch?v=fdfiPPbNzH0\[/embed\]](https://www.youtube.com/watch?v=fdfiPPbNzH0)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	5.7
------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	46
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	1.1
--------------------------	-----

