

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva



## FILTRAS ONESTOP PLUS STANDARD 10" 3/4" - 73.3 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

GWS „OneStop Plus™“ sistema skirta apsaugoti vamzdžius ir prietaisus nuo kalkių. Ją galima įrengti tiek šalto, tiek karšto vandens tiekimui arba tiesiogiai prieš prietaisą, kuriam reikalingas nukalkintas vanduo (indaplovė, kavos aparatas, skalbimo mašina ir kt.). „OneStop Plus™“ apsaugo nuo kalkių, sąveikaudama su kalcio karbonato molekulėmis, paversdama jas nekenksmingais minkštais kristalais. Šie minkšti karbonato kristalai toliau teka vandeniu, tačiau neprisijungia prie paviršių ir yra tiesiog nuplaunami. Vanduo, apdorotas „OneStop Plus™“, išsaugo originalius sveikatai naudingus mineralus, kartu išsprendžiant kalkių susidarymo problemą. **SAVYBĖS IR**

### **PRIVALUMAI**

- Kalkes paverčia nekenksmingais kristalais
- Mažina kalkių nuosėdas
- Apsaugo nuo kalkių nuosėdų, nenaudojant chemikalų, elektros ar druskos
- Sukurtas ir saugus geriamojo vandens naudojimui
- Jokių vandens atliekų
- Nėra regeneracijos
- Druskos nereikia
- Padidėjęs katilų ir visos kitos įrangos, kontaktuojančios su išvalytu vandeniu, efektyvumas

- Mažina sunkiųjų metalų kiekį - sumažina vario, švino, cinko ir kadmio kiekį

## NAUDOJIMO SRITYS

- Šildymo sistemos
- Skalbimo mašinos
- Vonios, dušai
- Maistas ir gėrimai
- Karšto gėrimo mašinos
- Garo vandens šildytuvai
- Katilai
- Espresso kavos aparatai
- Puikiai tinka skysto kontūro aušinimo sistemoms

## VANDENS SAVYBĖS

- pH: 6,5 - 8,5
- Maksimalus kietumas: 1300 mg / L
- Temperatūra: nuo 5 ° C iki 40 ° C
- Chloras: <3 mg / L
- Geležis: <0,3 mg / L
- Manganas: <0,05 mg / L
- Alyvos ir fosfatai: Jei reikia, būtina atlikti pirminį apdorojimą
- Vandens sulfidas: Jei reikia, būtina atlikti išankstinį apdorojimą

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Aukštis: 10" (32,5 cm)
- Skersmuo: 4,5" (12,0 cm)
- Nominalus/Maksimalus filtro našumas: 3 l/min/5 l/min
- Maksimalus slėgis: 5,8 bar
- Pajungimas: 3/4"

Gamintojas: [Global Water Solutions](#)

## OSP-10SB / OSP10SN



Connection	3/4" BSPP / NPT
Height	32.5 cm / 12.8 in
Diameter	12 cm / 4.7 in
Weight	1.4 kg / 3.1 lbs
Minimum temperature	5°C / 40°F
Maximum pressure	8.6 bar / 125 psi
Flow for maximum efficiency	3 L/min (0.8 GPM)
Replacement cartridge	OSP-10SR