

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## LKJ-801P NEPANARDINAMAS IŠCENTRINIS SIURBLYS - 55.8 €

**Gamintojas**

---



**APRAŠYMAS:**

---

**YPATUMAI IR NAUDOJIMO SRITYS** Prietaisas tinka vandens tiekimui namų ūkiuose ir įrangai, vandens kėlimui iš šulinio, slėgiui vamzdyne sudaryti, laistymui šiltnamiuose ir sode, žuvininkystės ir žemės ūkio reikmėms ir t.t... Jis skirtas siurbti švarų vandenį ir kitus korozijos nesukeliantį nedidelio klampumo skysčius. Jo negalima naudoti degiems, sprogiems, dujingiems arba kietųjų dalelių ar skaidulų turintiems skysčiams siurbti. Vandens pH intervalas: nuo 6,5 iki 8,0. **Pastaba:** Šios serijos siurblius galima perdaryti į automatinius vandens siurblius, tai atliekama panaudojant išorinį automatinį įrenginį, kurį sudaro slėgio relė, slėginis indas ir t.t. Automatinio siurblio veikimo principas sekantis: įjungus elektros maitinimą ir pradėjus leisti vandenį, siurblys įsijungs automatiškai, o nustojus naudoti vandenį (užsukus čiaupą), siurblys automatiškai nustos veikti. Jei automatinis siurblys naudojamas su vandens bokštu, reikalinga prijungti vandens lygio daviklius, kad siurblys automatiškai pradėtų arba nustotų veikti, priklausomai nuo vandens lygio bokšte.

## TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia P [W] 800
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50

### Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 3600
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 40
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

### Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga - plastikas
- Darbo rato medžiaga - plastikas
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX4
- Siurbiamas skystis: vanduo (PH 6,5-8,0)
- Skysčio temperatūra [°C] +0/+35
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +40
- Apvijų izoliacijos klasė: F
- Įsiurbimo / išmetimo pajungimai: 25/25 mm (1"/1")
- Svoris [kg] 8,5

Gamintojas: [LEO PUMPS](#)

## SPECIFIKACIJOS:

---

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	3.6
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.8
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

## Hydraulic performance

