

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



**DGBLUE 100/2/G40V A1BM 10SH SIURBLYS - 307.34 €**

**Gamintojas**

---



**better together**

**APRAŠYMAS:**

---

Blue serijos siurbLIAI skirti daugiausia buitiniams ir gyvenamosioms patalpoms. Pasižymi kompaktiškumu ir dideliu patikimumu. Galimos versijos su dviem skirtingais hidraulikos elementais: DRENO (DR blue) su daugiakanaliu atviru darbaračiu, skirtu švariems skysčiams arba šiek tiek nešvarioms nuotekoms. DRAGA (DG blue) su sukuriniu darbo ratu (VORTEX tipo) ir dideliu laisvu

dalelių praėjimu nuotekų siurbimui, skirti naudoti su „blueBOX“ kėlimo stotimis Konstrukcija ir aukštos kokybės medžiagų naudojimas leidžia lengvai juos prižiūrėti, atsargines dalis lengva pakeisti. Kiekvienas modelis yra išbandomas slėgiu būdu, kad būtų užtikrintas nepriekaištingas sandariklių, kabelių riebošklių ir mechaninių sandariklių surinkimas ir veikimas. „Blue“ serijos siurbiai yra tvirti ir patikimi, tinkami stacionariems įrenginiams, tačiau dėl savo patogumo ir lengvo panaudojimo taip pat idealiai tinka naudoti avariniu atveju užlietoms patalpoms išsiurbti arba kaip laikini įrenginiai siurbti iš šulinių ir rezervuarų. Modeliai galimi su IECEx sertifikuota versija: Ex nA IIC T3 Gc / Ex nA nC IIC T3 Gc **NAUDOJIMO SRITYS** Nuotekos Nuotekų vanduo su kietosiomis medžiagomis Nuotekų šalinimo siurblynės (buitinės ir gyvenamosios) **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** Elektrotechniniai Naudojama galia - P1 [kW] 1,2 (iš tinklo) Naudojama galia - P2 [kW] 0,74 Įtampa [V] 1~220-240 AC Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50 Nominali srovė [A] 5,6 **Hidrauliniai** Maksimalus našumas [m³/h] 27,4 Maksimalus kėlimo aukštis [m] 11,6 Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 20 **Kiti** Korpusas: Keturi Darbo ratas VORTEX tipo: Technopolimeras Įrenginio apsaugos klasė [IP] IP68 Skysčio temperatūra [°C] 0/40° Siurbiamo skysčio [pH] intervalas: 6 ÷ 14 Apvijų izoliacijos klasė F Pajungimas: G 1"½ Didž. dalelių matmenys [mm] 40 Svoris be pakuotės [kg] 15,5 Su plūde Gamintojas: [ZENIT](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	27.4
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	11.6
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	1.2
--------------------------	-----

