

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANIACCESS1 SIURBLYS - 470.41 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SFA Saniaccess serijos nuotekų siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. Siurblinė yra aprūpinta atspariu dilimui smulkintuvu, kuris visiškai susmulkina kietąsias medžiagas ir pluoštus, esančius nuotekose, ir su slėgiu perkelia susmulkintas nuotekas į kanalizacijos sistemą mažo skersmens vamzdžiais. Šios siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui, todėl dažnai naudojamos buityje, kai unitazo, dušo, praustuvės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. Gamintojas pasirūpino siurblinės priežiūros patogumu, todėl pagrindinius komponentus galėsite patikrinti integruotų dviejų angų pagalba, be būtinybės išmontuoti gaminį. Pirmoji priėjimo anga užsikimšimo atveju leidžia lengvai pašalinti į vidų patekusias stambesnes priemaišas, o antroji - periodiškai patikrinti elektrinius siurblinės komponentus. SFA Saniaccess serijos nuotekų siurblinės turi kokybišką smulkinimo sistemą, kuri pradeda veikti nuleidus vandenį unitaze. Variklio sukami ašmenys susmulkina turinį vos per 3 - 4 sekundes ir su slėgiu išstumia jį 22/28/32 mm skersmens vamzdžiais. SFA Saniaccess 1 turi vieną

įleidimo angą unitazui. Be to, įsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. Šių nuotekų siurblių vertikalus kėlimo aukštis - 5 m, o horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki 100 m ilgio vamzdžiais. SFA Saniaccess siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 35 °C. **YPATYBĖS** „Saniaccess 1“ yra įrenginys su smulkinimo sistema. Jį galima sumontuoti, kad būtų pašalintos nuotekos iš tualetų, baseinų, dušų ir kitų prietaisų. Tai siurblys su pjovimo disku, kuris susmulkina atliekas į minkštimą ir išleidžia per mažo skersmens vamzdžius į drenažo vamzdį. „Saniaccess 1“ turi tik vieną įvadą, nepastebimai telpa už unitazo ir nuotekos išleidžiamos per 22, 28 arba 32 mm skersmens vamzdžius. Su tyliu varikliu ir patobulinta korpuso konstrukcija „Saniaccess 1“ atrodo geriau ir nepastebimiau nei bet kada. Jis yra tylus ir efektyvesnis nei kiti rinkoje esantys produktai. Konstrukcija leidžia lengvai pasiekti įrenginį techninei priežiūrai ir aptarnavimui. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS**

- Galimybė prijungti klozetą
- Vertikalus pakėlimas - 5 metrai arba iki 100 metrų horizontalus stūmimo
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 22/28/32 mm
- Normali darbinė temperatūra: 35°C
- Apsaugos klasė: IP44
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 400 W
- Svoris: 5,8 kg
- Atbulinis vožtuvas

Gamintojas: [SFA](#) Video: [\[embed\]https://www.youtube.com/watch?v=1lf-4ca0adg\[/embed\]](https://www.youtube.com/watch?v=1lf-4ca0adg)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.8
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.4
--------------------------	-----

