

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



MTH2-60/6 A-W-A-AQQV SIURBLYS - 603.79 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Daugiapakopis, panardinamasis, savisiurbis, išcentrinis siurblys, vertikaliam montavimui rezervuaruose ir t.t. Siurblio charakteristikos: Įrengimo ilgis pagal DIN 5440. Darbaračių, tarpinių kamerų ir veleno medžiaga - Nerūdijantysis plienas. Mechaninis veleno sandariklis pagal EN 12756. Siurblys yra viename bloke su 3 faz. varikliu.

Specifikacijos

Produkto pavadinimas MTH2-60/6 A-W-A-AQQV

Produkto Nr. 43641166

EAN numeris 5700395985979

Techniniai duomenys

Rated flow 41.7 l/min

Techniniai duomenys

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Rated head | 39.2 m |
| Chambers | 6 |
| Darbaračiai | 6 |
| Veleno sandariklio kodas | AQQV |
| Kreivės tikslumas | ISO9906:2012 3B |
| Siurblio versija | A |
| Modelis | A |

Medžiagos

| | |
|-------------------|------------------------|
| Siurblio korpusas | Ketus |
| Siurblio korpusas | EN 1561 EN-GJL-200 |
| Siurblio korpusas | ASTM A48-25B |
| Darbaratis | Nerūdijantysis plienas |
| Darbaratis | EN 1.4301 |
| Darbaratis | AISI 304 |
| Medžiagų kodas | A |

Įrengimas

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Maksimali aplinkos temperatūra | 40 °C |
| Maksimalus darbinis slėgis | 10 bar |
| Maks. slėgis esant nurodytai temp. | 10 bar / 90 °C |
| Jungties tipas | Rp |
| Išvado jungties dydis | 3/4 inch |
| Jungties kodas | W |

Skystis

| | |
|--|-------------------------|
| Siurbiamas skystis | Vanduo |
| Skysčio temperatūros diapazonas | -10 .. 90 °C |
| Skysčio temperatūra eksploatavimo metu | 20 °C |
| Tankis | 998.2 kg/m ³ |

Elektrotechniniai duomenys

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Rėmo dydis | MG80B2-D1 |
| Power input P1 | 845 W |
| IE efektyvumo klasė | IE2 |
| Nominali galia - P2 | 1.1 kW |
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
| Fazių skaičius | 3 |
| Nominali įtampa | 220-240 D/380-415 Y V |
| Rated current | 4,3-4,4/2,5-2,5 A |
| Maksimalus srovės suvartojimas | 5,3-5,1/3,1-2,9 A |
| Paleidimo srovė | 570-610 % |
| Nominalios apsukos | 2855 rpm |
| Korpuso klasė (IEC 34-5) | IP54 |
| Izoliacijos klasė (IEC 85) | F |
| Integruota variklio apsauga | NONE |

Kita

| | |
|---|---------|
| Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI | ≥ 0.7 |
| Neto masė | 14.1 kg |
| Bruto masė | 15.1 kg |

Gamintojas: [GRUNDFOS](http://www.grundfos.com)

SPECIFIKACIJOS:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Maks. našumas (m ³ /val) | 3.5 |
|-------------------------------------|-----|

| | |
|-----------|-----|
| Įtampa, V | 380 |
|-----------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Maks. kėlimo aukštis (m.) | 57.5 |
|---------------------------|------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Variklio galingumas (kW) | 0.845 |
|--------------------------|-------|

