

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



NCB50-250NA SIURBLYS (Duct.I/SIC/SIC) - 1374.56 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Išcentrinis siurblys NCB 50-250N A be variklio. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Cirkuliacija
- Šildymas
- Oro kondicionavimas
- Vandens tiekimo sistemos
- Vandens slėgio pakėlimas
- Priešgaisrinės stotys

SAVYBĖS

- Jungiamas per standžią movą su varikliu ant bendro rėmo.
- Siurblio korpusas, kurio matmenys ir charakteristikos atitinka EN 733 standartą, dinamiškai subalansuotas uždaras darbo ratas.

[Danga](#)

- Dviejų komponentų epoksidinė danga, tinkanti kontaktui su geriamuoju vandeniu.
- Atsparumas korozijai pagal EN12944-6

Siurbiamo skysčio ir aplinkos temperatūra, slėgis

- Siurbiamo skysčio temperatūra: nuo -15 ° C iki + 90 ° C (+ 120 ° C pagal užsakymą)
- Maksimalus darbinis slėgis (maksimalus leidžiamas slėgis, atsižvelgiant į maksimalaus išsiurbimo ir pakėlimo slėgio sumą, išjungus PN10 (pagal užsakymą PN16))

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Maksimalus našumas - $Q_{max} = 100,0$
- Maksimalus pakėlimas: $H = 99,9$ m
- Varikliui, kurio galia P2: 27,0 kW
- Apsukos: 2900 aps./min
- Sandariklis: mechaninis SIC/SIC/FPM
- Flanšiniai pajungimai (UNI EN 1092-2):
 - - Išvado: DN 50
 - - Įvado: DN 65

Gamintojas: [SAER, Italija](#) Video:



SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	100
-------------------------------------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	99.9
---------------------------	------

