

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



SANISHOWER SIURBLYS - 530.13 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

SFA Sanishower serijos nuotekų siurblių variklis pasižymi aukštu efektyvumu ir tyliu veikimu, o patobulinta prietaiso konstrukcija pritaikyta patogiam rezervuaro aptarnavimui ir įrengimui. Siurblinės skirtos užteršto nuotekų vandens pumpavimui, todėl dažnai naudojamos butyje, kai dušo, praustuvės ar bidė nuotekų neįmanoma išleisti nenaudojant papildomos įrangos. Dėl savo mažų matmenų SFA Sanishower siurblinės gali būti montuojamos po dušo padėklą ar paslepiamos balduose, antrasis įėjimas suteikia galimybę prijungti praustuve ar bidė. SFA Sanishower nuotekų siurblinės yra puikus pasirinkimas norintiems išsirengti plautuvę ar kitą buitinę techniką žemės lygyje ar rūsyje. Siurblinės turi dvi įleidimo angas buitinei technikai prijungti, o nuotekas išstumia 32 mm skersmens vamzdžiais. Be to, išsiurbimo pusėje yra integruotas atbulinis vožtuvas, kuris apsaugo siurblinę nuo sausosios eigos. SFA Sanishower nuotekų siurblių vertikalus kėlimo aukštis - 4 m, o horizontaliai siurblinės pajėgios stumti nuotekas iki 40 m ilgio vamzdžiais. Siurblių pumpuojamo skysčio temperatūra neturi viršyti 35 °C. **TECHNINIAI DUOMENYS**

- Vertikalus pakėlimas - 4 metrai ir iki 40 metrų horizontalaus stūmimo
- Galima prijungti: praustuve, dušą, bidė
- Rekomenduojamas nuotekų vamzdžio skersmuo: 32 mm
- Elektros įtampa: 220-240 V / 50 Hz
- Variklio galingumas: 250 W
- Naudojama srovė: 1,3 A

- Elektros klasė: I
- Normali darbinė temperatūra: 35°C
- Apsaugos klasė: IP44
- Svoris: 3,5 kg
- Atbulinis vožtuvas

Gamintojas: [SFA](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	4.2
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	5
---------------------------	---

Variklio galingumas (kW)	0.25
--------------------------	------

