

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



ACm60B2 SIURBLYS - 124.11 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

LEO ACmB2 išcentrinių sausai statomų siurblių korpusas pagamintas iš kokybiško ketaus, padengtas specialia antikoroziine danga, o darbaratis ir variklio velenas - iš nerūdijančio plieno, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. SiurbLIAI pritaikyti naudojimui pramonėje, priešgaisrinėse, oro kondicionavimo bei centralizuotose šildymo cirkuliacijos sistemose, vandens slėgio kėlimui, vandens tiekimui, sodo/šiltnamio laistymui bei kitoms žuvininkystės ir žemės ūkio reikmėms. LEO ACmB2 siurbLIAI tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvių siurblio dalimis, švarų vandenį. LEO ACmB2 išcentriniai siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Šių sausai statomų vandens siurblių variklis yra visiškai uždaras, aušinamas ventiliatoriumi. LEO ACmB2 išcentrinių siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 40 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra - 40 °C. LEO ACm60B2 serijos vandens siurblių siurbimo lygis - iki 8 m, o maksimali manometrinė siurbiamoji galia siekia 12,5 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. **PASKIRTIS**

- Siurblys skirtas švariam vandeniui arba skysčiams, kurie savo cheminėmis ir fizikinėmis savybėmis panašios į vandenį.
- Tinka pramoniniam naudojimui ir vandens tiekimui, priešgaisrinėms sistemoms, laistymui ir drėkinimui, oro kondicionavimo sistemoms, cirkuliacijai, vandens slėgio kėlimui ir kt.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblio korpusas: ketus
- Siurblio darbo ratas: žalvaris/nerūdijantis plienas Aisi 304
- Velenas: nerūdijantis plienas Aisi 304
- Maksimalus įsiurbimo aukštis: iki 8 m
- Maksimalus kėlimo aukštis: 12,5 m
- Maksimalus našumas: 24,0 m³/h
- Variklio galingumas: 0,6 kW
- Apsaugos klasė: IPX4
- Izoliacijos klasė: F
- Maksimali skysčio temperatūra: iki 40 °C
- Įtampa: 230 V
- Įvadas: 2"
- Išvadas: 2"
- Svoris: 14,4 kg

Gamintojas: [LEO GROUP](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	24
-------------------------------------	----

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	12.5
---------------------------	------

Variklio galingumas (kW)	0.6
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24 mėnesiai
------------------	-------------

Hydraulic performance

