

VANDENS SIURBLIAI, UAB  
Įmonės kodas 144708571  
PVM kodas LT447085716  
Girulių g. 24, Šiauliai  
LT78138, Lietuva

 vandens  
SIURBLIAI  
VANDUO BE RŪPESČIŲ



## NOVA UP 300MAE SIURBLYS - 296.99 €

### Gamintojas

---



### APRAŠYMAS:

---

**NAUDOJIMO SRITYS IR YPATUMAI** NOVA UP MAE - tai panardinamas drenažinis siurblys su vertikaliu vandens padavimu ir įmontuota elektronine srauto rele. Šio tipo drenažinis panardinamas siurblys yra tinkamas buitiniams automatiškai valdomiems darbams, kad būtų galima išsiurbti rūsius ir garažus po potvynių. Jis taip pat idealiai tinka sodo reikmėms. Šis siurblys gali būti naudojamas su skysčiais, kuriuose yra kietų dalelių iki 10 mm. **Ši versija ypatingai tinka siauriems šuliniams, kai reikalingas išsiurbimas iki 2/3mm.** **Siurblio konstrukcijos savybės** Sandarus technopolimero siurblio korpusas, dangtis ir siurbimo tinklelis. Nerūdijančio plieno variklis, rotoriaus velenas, ir varžtai. Trigubas sandarinimas su vidiniais žiedais ir alyvos kamera. **Variklio konstrukcijos savybės** Panardinamo tipo nuolatinio darbo asinchroninis variklis. Statorius uždengtas hermetišku nerūdijančio plieno korpusu, su išoriniu dangteliu, kuris apsaugo laidus ir kondensatorių. Sutepti rutuliniai guoliai, užtikrinantys mažą triukšmą ir ilgaamžiškumą. Integruota šiluminė apsauga. **TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS** **Elektrotechniniai** • Naudojama galia - P1 [W] 380 (iš tinklo) • Naudojama galia - P2 [W] 210 (į veleną) • Įtampa [V] 1~220-240 • Įtampos tinklo dažnis [Hz] 50 • Srovė [A] 1,5 **Hidrauliniai duomenys** • Maksimalus našumas [l/h] 9000 • Maksimalus

kėlimo aukštis [m] 7,6 • Maksimalus panardinimo gylis (į skystį) [m] 7 • Minimalus panardinimo gylis (į skystį) [mm] 60 [Kiti duomenys](#) • Su plūde • Maitinimo kabelio ilgis [m] 10 • Variklio šiluminė apsauga • Siurblio korpusas: plastikas (technopolimeras) • Siurblio darbo ratas: plastikas (technopolimeras) • Įrenginio apsaugos klasė [IP] 68 • Skystis: vanduo • Skysčio temperatūra [°C] 0/+35 • Apvijų izoliacijos klasė F • Didž. dalelių matmenys [mm] 10 • Pajungimas: 1 1/4" G • Svoris [kg] 5,8 Gamintojas: [DAB, Italija](#)

## SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m <sup>3</sup> /val)	9
-------------------------------------	---

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	7.6
---------------------------	-----

Variklio galingumas (kW)	0.38
--------------------------	------

