VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



APM37 230V SIURBLYS - 72.83 €

Gamintojas

APRAŠYMAS:

LEO APM išcentrinių sausai statomų siurblių korpusas gaminamas iš kokybiško ketaus, o periferinio tipo darbaratis - iš žalvario, todėl produktas pasižymi atsparumu korozijai ir patvarumu. Siurbliai pritaikyti švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių, vandens slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos, vandens tiekimui iš šulinių, talpų, rankiniam laistymui, automatinėse laistymo sistemose. LEO APM siurbliai tinkami pumpuoti chemiškai neagresyvų siurblio dalims, švarų vandenį. LEO APM išcentriniai siurbliai orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. LEO APM išcentrinių siurblių veikimo maksimali aplinkos temperatūra gali siekti 50 °C, o siurbiamo skysčio temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki 60 °C. LEO APM37 serijos vandens siurblių siurbimo lygis - iki 8 m, o maksimalus kėlimo aukštis siekia 40 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens pumpavimo darbams. **NAUDOJIMO SRITYS**

- Vandens, skysčių su panašiomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis kaip vanduo, tiekimui.
- Vandens slėgio didinimui iš miesto vandentiekio sistemos
- Vandens tiekimui iš šulinių (<8м)

- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankiniam laistymui ir automatinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS Elektrotechniniai

- Naudojama galia [W] 370
- Įtampa [V] 1~220-240 AC
- Maitinimo tinklo dažnis [Hz] 50
- Nominali srovė [A] 2,5
- Kondensatoriaus talpa [µF] 8
- Šiluminė variklio apsauga
- Apvijų izoliacijos klasė F
- Įrenginio apsaugos klasė [IP] IPX4

Hidrauliniai

- Maksimalus našumas [l/h] 2100
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 40
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8

Kiti

- Siurblio korpuso medžiaga: ketus
- Darbo rato medžiaga: žalvaris
- Siurbiamas skystis: vanduo
- Skysčio temperatūros intervalas [°C] 0 / +60
- Maksimali aplinkos temperatūra [°C] +50
- Įvadas/išvadas: 1"/1" vidinis sriegis
- Svoris su pakuote [kg] ~5,5

Gamintojas: LEO

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	2.1
Įtampa, V	230
Maks. kėlimo aukštis (m.)	40
Variklio galingumas (kW)	0.37
Garantija (mėn.)	24

Hydraulic Performance Curves

