

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



MP10R 220V MAGNETINIS SIURBLYS - 62.92 €

APRAŠYMAS:

YPATYBĖS

- MP serijos magnetinis siurblys pasižymi kompaktiškumu, nedideliu svoriu
- Siurblys plačiai naudojamas įvairiose pramonės šakose ir žemės ūkyje, pumpuojant druskingus, ėsdinančius ir koroziją sukeliančius skysčius
- Siurblys suprojektuotas 50 arba 60 Hz dažnio įtampai
- Siurblyje nėra veleno sandariklio, tai leidžia išvengti pumpuojamų skysčių nutekėjimų, kurie, susidėvėjęs mechaniniam sandarikliui, įvyksta standartiniame siurblyje su mechaniniu veleno sandarikliu

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Siurblys skirtas cheminiams skysčiams pumpuoti
- Darbo ratas sukamas per magnetą, nėra sandariklių
- Siurblio korpusas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Darbo ratas - stiklo pluoštas sustiprintas polipropilenu
- Maksimalus kėlimo aukštis: 1,5/2,1 m
- Maksimalus našumas: 11/12 l/min
- Variklio galingumas: 6 W
- Įtampa: 220 V
- Dažnis: 50/60Hz
- Įvadas: 14 mm
- Išvadas: 14 mm

Magnetinėis varomas MP ančių skėčių techniniai duomenys

Modelis Model	Pagrindiniai matavimai Pagrindiniai matavimai		Sukimo greitis Sukimo greitis		Sukimo momentas Sukimo momentas		Sukimo greitis Sukimo greitis		Sukimo momentas Sukimo momentas		
	mm	mm	rpm	rpm	Nm	Nm	rpm	rpm	Nm	Nm	
MP-100	14	14	-	-	1,112	1,62,1	508	1	<=1,1	8	1
MP-200	20	20	-	-	33,78	3,8/8,4	1803	2,5	<=1,2	23	1
MP-500	26	26	-	-	86,76	5,6/8,2	3045	4	<=1,2	30	1005
MP-1000	26	26	-	-	120,130	8,6/11,8	6030	7,0	<=1,5	180	1005

Modelis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MP-60	40	84	100	8	44	20	100	40	130	120	100	118
MP-100	40	84	100	8	44	20	100	40	130	120	100	118

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m3/val)	0.66
------------------------	------

Įtampa, V	230
-----------	-----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	1.5
---------------------------	-----

Variklio galinumas (kW)	0.006
-------------------------	-------

MP-6R型(model) ~ MP-40R型(model)

50Hz

