

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva

 vandens
SIURBLIAI
VANDUO BE RŪPESČIŲ



LKS200P 18V 5Ah AKUMULIATORINIS DRENAŽINIS SIURBLYS - 131.77 €

Gamintojas

The logo for LEO, featuring the word "LEO" in a bold, sans-serif font, with a stylized swoosh above and below the letters.

APRAŠYMAS:

Drenažinis siurblys su integruotu įkraunamu akumuliatoriumi. LEO LKS200P akumuliatoriniai drenažiniai siurbLIAI pajėgūs siurbti vandenį, kuriame gali būti iki 3 mm skersmens priemaišų. Šie siurbLIAI pritaikyti pumpuoti chemiškai neagresyvių siurblio dalims, švarų vandenį iš statinių ar rezervuarų ir nepertraukiamai gali veikti iki 25 min. LEO LKS200P akumuliatoriniai drenažiniai siurbLIAI orientuoti į energinį efektyvumą ir yra itin paprastai naudojami. Dėl mažo dydžio ir nedidelio svorio siurblius ypač lengva valdyti ir prižiūrėti, o siurblio viršuje įrengta rankena užtikrina patogų siurblio perkėlimą prireikus. Integruota apsauga nuo perkaitimo ir nuo sausosios eigos užtikrina saugų siurblių funkcionavimą. Šių drenažinių siurblių siurbiamo skysčio temperatūra gali siekti 35 °C. LEO LKS200P serijos drenažiniai vandens siurbLIAI gali būti panardinami iki 2 m gylyje,

o jų manometrinė siurbiamoji galia gali siekti 10 m, todėl įrenginys idealiai tinka įvairiems vandens siurbimo darbams. LEO daugiausiai dėmesio skiria gaminio saugumui ir efektyvumui, todėl pristato kokybišką produktą vartotojui. Norint užtikrinti optimalų siurblio darbą bei saugų ir ilgą veikimą, užtikrinkite, kad išleidimo žarna, kuria pumpuojamas skystis, yra patikimai užsandarinta ir įsitikinkite, jog siurblys neveikia sausąja eiga. Toks veikimas gali pažeisti sandariklį ir perkaitinti siurbli. Taip pat, siekiant efektyviausio veikimo, rekomenduojame neleisti siurbliui veikti dumble ar smėlyje ir taip išvengti užsikimšimo bei kitų siurblio gedimų. **NAUDOJIMAS**

- skirtas siurbti švarų vandenį iš statinių ir rezervuarų

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS • Maksimalus našumas: 5,5 m³/h • Maksimalus kėlimo aukštis: 10 m • Maksimalus panardinimo gylis: 2m • Įtampa: 18V, 5Ah • Šiluminė apsauga • Variklio galia: 0,2 kW • Nepertraukiamo veikimo laikas: iki 25 min. • Izoliacijos klasė: F • Apsaugos lygis: IPX8 • Išvadas: 3/4" Gamintojas: LEO PUMPS

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	5.5
-------------------------------------	-----

Įtampa, V	18
-----------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	10
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	0.2
--------------------------	-----

Garantija (mėn.)	24
------------------	----

