

VANDENS SIURBLIAI, UAB
Įmonės kodas 144708571
PVM kodas LT447085716
Girulių g. 24, Šiauliai
LT78138, Lietuva



LGP30-A-1 BENZININIS SIURBLYS KETURTAKTIS - 434.98 €

Gamintojas



APRAŠYMAS:

Benzininis vandens siurblys LEO LGP pritaikytas rankinėms laistymo sistemoms, švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių, šulinių bei drenažui. Dėl aliuminio korpuso ir ketinio darbo rato šie siurbLIAI yra atsparūs mechaniniams pažeidimams ir cheminei korozijai, todėl įrenginys pasižymi aukšta kokybe ir ilgaamžiškumu. LEO LGP30-A-1 benzininis vandens siurblys su 3,1 l kuro baku, kuris užtikrina ilgą įrenginio veikimo laiką, todėl darbus galėsite atlikti nuo pradžios iki pabaigos be sustojimo degalų papildymui. Maksimalus siurblio kėlimo aukštis - 30 m, todėl LEO LGP30-A-1 idealus pasirinkimas įvairiems vandens siurbimo darbams. Šis vandens siurblys sukurtas atsižvelgiant į transportavimo ir sandėliavimo poreikius, sveria vos 22.2 kg. Siurblio mobilumą užtikrina tvirta atviro rėmo konstrukcija, kuri ne tik apsaugo vandens siurblią nuo smūgių, tačiau ir patogiai panaudojama įrenginio transportavimui. Vandens siurblys komplektuojamas kartu su filtru,

pajungimų antgaliais, apkabomis ir žvakės raktu. LEO LGP galima naudoti be elektros šaltinio, taip apsaugant nuo elektros energijos praradimo, naudojant vandens siurblių potvynio metu. Vandens siurblys su keturtakčiu benzininiu varikliu skirtas vandens tiekimui, drenavimui, laistymui.

NAUDOJIMO SRITYS

- Vandens tiekimui iš šulinių (iki 8 metrų gylio)
- Vandens tiekimui iš talpų
- Rankinėms laistymo sistemoms
- Švaraus vandens tiekimui iš vandens telkinių
- Drenažui

YPATUMAI

- Siurblio korpuso medžiaga: sustiprintas aliuminis
- Darbo rato medžiaga: ketus
- Specialus mechaninis sandariklis
- Mažesnės kuro sąnaudos
- Komplekte prie siurblio pridedama: filtras, pajungimų antgaliai, apkabos, žvakės raktas

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ DUOMENYS

- Variklio modelis: G200
- Kuras: benzinas
- Galia: 4,77 kW (6,5 AG)
- Variklio darbinis tūris: 196 cm³
- Keturtaktis, aušinamas oru
- Maksimalus našumas [m³/h] 60,0
- Maksimalus kėlimo aukštis [m] 30,0
- Maksimalus įsiurbimo aukštis [m] 8
- Siurbiamas skystis: vanduo, lengvai užterštas vanduo (drenažinis)
- Skysčio temperatūra [°C] 0/+40
- Įsiurbimo/išmetimo antgaliai: 3"/3" išorinis sriegis
- Svoris [kg] ~22,2

Gamintojas: [LEO](#)

SPECIFIKACIJOS:

Maks. našumas (m ³ /val)	60
-------------------------------------	----

Maks. kėlimo aukštis (m.)	30
---------------------------	----

Variklio galingumas (kW)	4.77
--------------------------	------

Hydraulic Performance Curves

